

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-poe3-pack-z-poe-p-275454.html>



System mesh TP-LINK Deco X50-PoE(3-pack) z PoE

Cena brutto	1 563,99 zł
Cena netto	1 271,54 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0118
Kod producenta	Deco X50-PoE(3-pack)
Kod EAN	4897098687918
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Nie
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Number of units included	3 szt.
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.0,iOS 9.1,iOS 13,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 15,Android 6.0,iOS 13.4,Android 5.1,iOS 12,iOS 10.0,iOS 14,Android 7.0,iOS 11.4,iOS 14.5,iOS 11.0,Android 8.1,Android 7.1,iOS 9.3
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 6.0,iOS 12,Android 5.0,Android 5.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 14,iOS 14,Android 8.0,Android 8.0,iOS 15,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 13,iOS 13,iOS 10.0,Android 9.0
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Współpraca z Amazon Alexa	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
VLAN tagowany	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA3,WPA2
Wsparcie systemu Chmury	TP-Link ID
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługuje aplikcje sterujące	TP-Link Deco
Wysokość produktu	68,6 mm
Dynamiczny adres IP	Tak

Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Szerokość produktu	154 mm
Proxy IGMP	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Głębokość produktu	154 mm
Kabel sieciowy	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Kontrola rodzicielska	Tak
Technologia Intelligent mesh	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Stałe IP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
MIMO	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Obsługa PoE	Tak
IGMP snooping	Tak
Maksymalny zasięg	600 m2
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ produktu	System siatki
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Typ anteny	Wewnętrzne
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	2402 Mbit/s
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Serwer DHCP	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Klient DHCP	Tak
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Przycisk reset	Tak

Liczba dołączonych produktów

3 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M