

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x501-pack-p-262351.html>

System mesh TP-LINK DECO X50(1-PACK)

Cena brutto	352,99 zł
Cena netto	286,98 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0114
Kod producenta	DECO X50(1-PACK)
Kod EAN	4897098687062
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g
Szerokość produktu	110 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zabezpieczenie firewall	SPI
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Taktowanie procesora	1 GHz
Procesor wbudowany	Tak
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość opakowania	220 mm
Przycisk reset	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Number of units included	1 szt.
Compliance certificates	CE,RoHS
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie

	prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.
IGMP snooping	Tak
Moc nadawania	CE:
Kabel sieciowy	Tak
Proxy IGMP	Tak
Technologia Inteligent mesh	Tak
Głębokość produktu	110 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wysokość produktu	114 mm
Klient DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3-PSK,WPA-PSK,WPA2-PSK
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Typ anteny	Wewnętrzne
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	194 mm
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
Waga wraz z opakowaniem	910 g
Ilość anten	2
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
BeamForming	Tak
VLAN tagowany	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Kontrola rodzicielska	Tak
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G036M