

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x502-pack-p-248177.html>

System mesh TP-LINK Deco X50(2-pack)

Cena brutto	737,99 zł
Cena netto	599,99 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0111
Kod producenta	Deco X50(2-pack)
Kod EAN	4897098687079
Wysokość opakowania	125 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Waga wraz z opakowaniem	1,61 kg
Proxy IGMP	Tak
Szerokość opakowania	314 mm
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć
Głębokość opakowania	240 mm
Kabel sieciowy	Tak
Kolor produktu	Biały
Kontrola rodzicielska	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Kolor obudowy	Biały
Moc nadawania	CE:
Liczba dołączonych adapterów	2 szt.
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Taktowanie procesora	1 GHz
IGMP snooping	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Klient DHCP	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Ilość anten	2
Przycisk reset	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Kabel Ethernet	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)
Compliance certificates	RoHS,CE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Liczba urządzeń w zestawie	2 szt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Number of units included	2 szt.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
VLAN tagowany	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA3-PSK,WPA2-PSK
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
BeamForming	Tak
Wysokość produktu	114 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Szerokość produktu	110 mm

Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Głębokość produktu	110 mm
Technologia Intelligent mesh	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M