

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x502-pack-p-248177.html>



## System mesh TP-LINK Deco X50(2-pack)

Cena brutto	<b>567,99 zł</b>
Cena netto	<b>461,78 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLROU0111</b>
Kod producenta	<b>Deco X50(2-pack)</b>
Kod EAN	<b>4897098687079</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85171800</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Compliance certificates	<b>RoHS,CE</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>2 szt.</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Number of units included	<b>2 szt.</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
VLAN tagowany	<b>Tak</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA3-PSK,WPA2-PSK</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
BeamForming	<b>Tak</b>

Wysokość produktu	<b>114 mm</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>110 mm</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Głębokość produktu	<b>110 mm</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>125 mm</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS,CE</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,61 kg</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>314 mm</b>
Aktualizowanie oprogramowania przez	<b>Sieć</b>
Głębokość opakowania	<b>240 mm</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Kolor obudowy	<b>Biały</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Moc nadawania	<b>CE:</b>
Liczba dołączonych adapterów	<b>2 szt.</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1 GHz</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>

---

Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,5 A</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>2 szt.</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M