

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x503-pack-p-247185.html>

System mesh TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Cena brutto	801,99 zł
Cena netto	652,02 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0110
Kod producenta	DECO X50(3-PACK)
Kod EAN	4897098687086
Technologia Intelligent mesh	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Proxy IGMP	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Kabel sieciowy	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Kontrola rodzicielska	Tak
Moc nadawania	CE:
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
IGMP snooping	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-PSK
Zabezpieczenie firewall	SPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Wysokość produktu	114 mm

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	2402 Mbit/s
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	110 mm
Wysokość opakowania	125 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,18 kg
Szerokość opakowania	369 mm
Głębokość opakowania	276,5 mm
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Taktowanie procesora	1 GHz
Kabel Ethernet	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Przekierowanie portów	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Klient DHCP	Tak
Compliance certificates	RoHS,CE
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Number of units included	3 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
VLAN tagowany	Tak
Ilość anten	2
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Przycisk reset	Tak
BeamForming	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,5 A
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Liczba dołączonych produktów	3 szt.

Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)

1

Zasilacz sieciowy

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M