

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x503-pack-p-247185.html>



System mesh TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Cena brutto	1 054,99 zł
Cena netto	857,72 zł
Numer katalogowy	KILTPLROU0110
Kod producenta	DECO X50(3-PACK)
Kod EAN	4897098687086
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Kabel Ethernet	Tak
Ostrzeżenia	Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty zgodności	RoHS,CE
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Compliance certificates	RoHS,CE
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-PSK
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Number of units included	3 szt.
Wysokość produktu	114 mm
VLAN tagowany	Tak

Szerokość produktu	110 mm
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
Głębokość produktu	110 mm
BeamForming	Tak
Wysokość opakowania	125 mm
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Waga wraz z opakowaniem	2,18 kg
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Szerokość opakowania	369 mm
Technologia Intelligent mesh	Tak
Głębokość opakowania	276,5 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Kolor produktu	Biały
Proxy IGMP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Aktualizowanie oprogramowania przez	Sieć
Kabel sieciowy	Tak
Taktowanie procesora	1 GHz
Kontrola rodzicielska	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Moc nadawania	CE:
Przekierowanie portów	Tak
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Klient DHCP	Tak
IGMP snooping	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g
Zabezpieczenie firewall	SPI
Ilość anten	2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mbit/s
Przycisk reset	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych	2402 Mbit/s



(drugie pasmo)

Prąd wyjściowy adaptera AC

1,5 A

Opis produktu

- Gwarancja: G036M