Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:49

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x503-pack-p-247185.html



System mesh TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Cena brutto	**1 260,99 zł**
Cena netto	**1 025,20 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLROU0110**
Kod producenta	**DECO X50(3-PACK)**
Kod EAN	**4897098687086**
Taktowanie procesora	**1 GHz**
Kabel Ethernet	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Ostrzeżenia	**Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Przekierowanie portów	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**RoHS,CE**
Klient DHCP	**Tak**
Compliance certificates	**RoHS,CE**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Liczba urządzeń w zestawie	**3 szt.**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Number of units included	**3 szt.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g**
VLAN tagowany	**Tak**
Ilość anten	**2**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne**
Przycisk reset	**Tak**
BeamForming	**Tak**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,5 A**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**

Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Technologia Inteligent mesh	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Proxy IGMP	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85171800**
Aktualizowanie oprogramowania przez	**Sieć**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Kabel sieciowy	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Moc nadawania	**CE:**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Liczba dołączonych adapterów	**3 szt.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
IGMP snooping	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-PSK,WPA3-PSK**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**574 Mbit/s**
Wysokość produktu	**114 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**2402 Mbit/s**
Szerokość produktu	**110 mm**
Głębokość produktu	**110 mm**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**2,18 kg**
Szerokość opakowania	**369 mm**
Głębokość opakowania	**276,5 mm**
Kolor produktu	**Biały**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M