Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:51

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-x602-pack-p-217926.html



System mesh TP-LINK Deco X60(2-pack)

Cena brutto	**1 448,99 zł**
Cena netto	**1 178,04 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0061**
Kod producenta	**Deco X60(2-pack)**
Kod EAN	**6935364085599**
Głębokość produktu	**110 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**574 Mbit/s**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Stałe IP	**Tak**
Diody LED	**Zasilanie, Status**
Serwer DHCP	**Tak**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Wysokość opakowania	**125 mm**
Przekierowanie portów	**Tak**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,67 kg**
Klient DHCP	**Tak**
Kabel sieciowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**369 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**2976 Mbit/s**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Kolor obudowy	**Biały**
Głębokość opakowania	**276,5 mm**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,8 A**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Routing oparty na regułach	**Tak**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Liczba dołączonych adapterów	**2 szt.**
Port USB	**Nie**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Firewall	**Tak**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Ethernet WAN	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
DSL WAN	**Nie**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Taktowanie procesora	**1000 Mhz**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Typ anteny	**Wewnętrzne**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS**
Ilość anten	**4**
Karta sieciowa	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
4G	**Nie**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax)**
3G	**Nie**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS 10.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 4.4,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 13,iOS 12,Android 8.0,Android 7.0,iOS,Android 6.0**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**2 A**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Częstotliwość adaptera AC	**50/60 Hz**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
BeamForming	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wysokość produktu	**114 mm**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Szerokość produktu	**114 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**2402 Mbit/s**
Procesor wbudowany	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M