

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-mesh-tp-link-deco-xe75-axe5400-3-pack-p-343619.html>

## System mesh TP-LINK Deco XE75 AXE5400 (3-pack)

Cena brutto	<b>1 737,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 413,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAK</b>
Kod producenta	<b>Deco XE75(3-pack)</b>
Kod EAN	<b>4897098687147</b>
Głębokość opakowania	<b>276,5 mm</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,CE</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
VLAN tagowany	<b>Tak</b>
Maksymalny zasięg	<b>670 m2</b>
Wsparcie systemu Chmury	<b>TP-Link ID</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>1,7 GHz</b>
Obsługuje aplikacje sterujące	<b>TP-Link Deco</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Filtr zawartości, Profile specjalne, Pause the Internet, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Trójpasemowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Technologia Intelligent mesh	<b>Tak</b>
Ilość obsługiwanych urządzeń	<b>200</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>

Wirtualny asystent	<b>Amazon Alexa</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	<b>Tak</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Proxy IGMP	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Aktualizowanie oprogramowania przez	<b>Sieć</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85171800</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6E (802.11ax)</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax),802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>574 Mbit/s</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>2402 Mbit/s</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2,WPA,WPA3</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wysokość produktu	<b>169 mm</b>
Szerokość produktu	<b>105 mm</b>
Głębokość produktu	<b>105 mm</b>
Wysokość opakowania	<b>124 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>2,57 kg</b>
Szerokość opakowania	<b>417 mm</b>

## Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

- 
- Gwarancja: G024M