

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/system-prezentacji-bezdotykowej-elpwp20-fh52-w-x49-992-982-17xx-p-284389.html>



System prezentacji bezdotykowej ELPWP20 FH52/W/X49/992/982/17xx

Cena brutto	2 215,99 zł
Cena netto	1 801,62 zł
Numer katalogowy	A3EPSMELPWP20AA
Kod producenta	V12HA42040
Kod EAN	8715946696102
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Złącza	1 x HDMI
Komunikacja bezprzewodowa	WiFi
Kolor (wyliczeniowy)	Biały

Opis produktu

System prezentacji bezdotykowej ELPWP20 FH52/W/X49/992/982/17xx

Usprawnienie komunikacji i współpracy oraz zwiększenie kreatywności to kwestie, które mają kluczowe znaczenie dla każdego miejsca pracy i zespołu. Bezprzewodowy system prezentacji ELPWP20 firmy Epson pozwala wzbogacić je jeszcze bardziej. Użytkownicy mogą po prostu podłączyć swoje urządzenia, aby zacząć udostępniać treści z za pomocą dowolnego projektora z wejściem HDMI z maksymalnie czterech urządzeń jednocześnie. System prezentacji ELPWP20 sprawia, że współpraca staje się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Kompaktowy nadajnik bezprzewodowy umożliwia udostępnianie treści jednym naciśnięciem przycisku. Wystarczy uruchomić dowolny program na laptopie, aby system ELPWP20 wyświetlił jego zawartość na projektorze niezależnie od używanego sprzętu. To proste: podłącz nadajnik bezprzewodowy do komputera PC lub Mac i kliknij wbudowaną aplikację, aby rozpocząć przesyłanie treści z laptopa na projektor. Użytkownicy mogą również udostępniać pliki za pomocą aplikacji Miracast wbudowanej w systemy Windows, Android i Chrome. Urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Windows, Android, iOS lub Chrome mogą również łączyć się za pomocą bezpłatnej aplikacji iProjection firmy Epson. Wprowadzenie systemu prezentacji ELPWP20 do dynamicznej, elastycznej przestrzeni konferencyjnej jeszcze bardziej skraca dystans między ludźmi i miejscami. System umożliwia wyświetlanie treści z nawet czterech urządzeń jednocześnie, natomiast systemy wideokonferencji można również integrować przy użyciu wejścia HDMI.

- Odbiornik ELPWP20 łączy się z projektorem za pośrednictwem wejścia HDMI, dzięki czemu jest zgodny ze wszystkimi projektorami, niezależnie od producenta lub technologii.
- Sygnał pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem jest zabezpieczony przy użyciu szyfrowania AES, aby zapewnić ciągłą ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.