

Szafa AR2487 NS SV 48U 800x1060MM W/SIDES czarna

Cena brutto	**8 027,99 zł**
Cena netto	**6 526,82 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCR488024870**
Kod producenta	**AR2487**
Kod EAN	**731304302087**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka stojąca**
Wysokość U	**48U**
Klasa szczelności	**IP20**
Waga	**143.8**
Szerokość	**19**
Wymiary	**Maksymalna wysokość: 2324mm Maksymalna szerokość: 800mm Maksymalna głębokość: 1060mm Wysokość transportowa: 2448mm Szerokość transportowa: 900mm Głębokość transportowa: 1160mm**
Pozostałe parametry	**Nośność (obciążenie statyczne): 1002.27kg Nośność (obciążenie dynamiczne): 460.91kg**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Szafa AR2487 NS SV 48U 800x1060MM W/SIDES czarna

Obudowa NetShelter SV 48U o szerokości 800 mm i głębokości 1060 mm z bokami, czarna
Szeroka i wysoka uniwersalna obudowa IT o większej szerokości obudowy (z myślą o większej gamie opcji prowadzenia kabli w gęstszych zastosowaniach serwerowych i sieciowych), umożliwiająca wykorzystanie wyższych przestrzeni i oferująca więcej przestrzeni montażowych U w przeliczeniu na miejsce zajmowane na podłodze przez szafę. Obejmuje zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U sąsiadujące z standardowymi przestrzeniami U do montażu sprzętu EIA-310, które mogą być demontowane i zastępowane akcesoriami 1U.

Zawiera: Elementy montażowe do zestawiania obudów, Drzwi, Klawisze, Drzwi i panele boczne z kompatybilnymi wycięciami, Nóżka poziomująca, Mounting hardware, Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne, 4 szt. wsporniki do przykręcania, Dach, Side panels, Instrukcja rozpakowywania

Zintegrowane pionowe przestrzenie montażowe 1U Obudowy o szerokości 800 mm (32 cale) zawierają pionowe otwory do wybijania o szerokości 19 cali sąsiadujące z przestrzeniami U do montażu sprzętu obudów standardowych EIA-310. Możliwe jest ich usunięcie i zastąpienie akcesoriami 1U. Te otwory do wybijania należy zastąpić akcesoriami, takimi jak tablice połączeniowe, urządzenia do monitorowania i zarządzania warunkami otoczenia, moduły dystrybucji zasilania czy nawet listwy szczotkowe w przepustach kablowych.

Zintegrowane uziemienie elektryczne
Dach, panele boczne oraz przednie i tylne drzwi są uziemione do ramy obudowy. Na ramie znajduje się osiem dodatkowych

wkładek uziemiających służących do podłączania zewnętrznego uziemienia.

Wsporniki do przykręcania obudowy do podłoża
Obudowa jest dostarczana ze wspornikami do przykręcania obudowy, mocującymi obudowę do palety na czas dostawy. Te same wsporniki można wykorzystać do zamocowania obudowy do podłogi w miejscu ostatecznego montażu.