

Szafa AR3107X609 SX 48U 600x1070mm bez boków

Cena brutto	**7 211,99 zł**
Cena netto	**5 863,41 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCR486031079**
Kod producenta	**AR3107X609**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka stojąca**
Wysokość U	**48U**
Klasa szczelności	**IP20**
Waga	**105.68**
Szerokość	**19**
Wymiary	**Maksymalna wysokość: 2258mm Maksymalna szerokość: 600mm Maksymalna głębokość: 1070mm Wysokość transportowa: 2385mm Szerokość transportowa: 899mm Głębokość transportowa: 1219mm**
Pozostałe parametry	**Nośność (obciążenie statyczne): 1363.64kg Nośność (obciążenie dynamiczne): 1022.73kg**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Szafa AR3107X609 SX 48U 600x1070mm bez boków

Obudowa NetShelter SX 48U o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm bez boków, czarna
Wysoka obudowa 48U z miejscem na dodatkowe urządzenia. Niewielka szerokość pozwala na optymalne wykorzystanie miejsca w centrum danych. Do zastosowań serwerowych i sieciowych o niskiej lub średniej gęstości.
Zawiera: Elementy montażowe do zestawiania obudów, Klawisze, Nóżka poziomująca, Mounting hardware, Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne.

Otwory do prowadzenia kabli z fabrycznie zainstalowanymi listwami szczotkowymi
Duże szczeliny dostępowe w dachu zapewniają dostęp do górnego wyjścia kabli. Konstrukcja podłogi obudowy umożliwia bezproblemowe dojście z kablami przez podwyższoną podłogę. W dachu przewidziano otwory z preinstalowanymi listwami szczotkowymi, rozmieszczone blisko przodu obudowy. Pełnią one rolę przepustów okablowania sieciowego (danych) i ograniczają recyrkulację i rozpraszanie powietrza.

Konstrukcja o podwyższonej stabilności.
Sprawdzona konstrukcja ramowa, wytrzymałe szyny montażowe i kółka samonastawne pozwalają na uzyskanie nośności statycznej 3000 funtów (1364 kg) (nóżki poziomujące) oraz dynamicznej 2250 funtów (1023 kg) (kółka samonastawne). Obudowy zostały przetestowane i dopuszczone do użytku z odpowiednimi akcesoriami służącymi do mocowania ich do podłogi, co pozwala na spełnienie różnych wymogów w zakresie odporności sejsmicznej. Informacje o szczegółowych wymaganiach można znaleźć w dokumentacji produktów opublikowanej w witrynie internetowej apc.com.

Łatwo zdejmowalny dach umożliwiający doprowadzenie okablowania
Dach można otworzyć na prostych zawiasach z odciąganym trzpieniem blokującym. Rozwiązanie takie ułatwia dostęp do szafy

podczas instalacji. Dach można otworzyć nawet wtedy, gdy przez otwory są już poprowadzone kable. Zdjęty dach można odwrócić, aby zmienić położenie większych otworów na wtyczki i złącza kabli dystrybucji zasilania.