

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-rack-stojaca-19-15u-600x800-czarna-drzwi-szklane-lcd-flat-pack-p-238414.html>



Szafa instalacyjna rack stojąca 19 15U 600x800 czarna, drzwi szklane lcd (flat pack)

Cena brutto	1 341,99 zł
Cena netto	1 091,05 zł
Numer katalogowy	NULAGR15U000013
Kod producenta	FF01-6815-12BL
Kod EAN	5901969430363
Uwaga	CE+WEEE
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Szklane
Gwarancja	36 mc.
Wyświetlacz LCD	Tak
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Wysokość U	15U
Obciążenie (maks.)	800
Klasa szczelności	IP20
Szerokość	600
Akcesoria w zestawie	Akcesoria do mocowania Zamek drzwi przednich i tylnych Dwa zamki paneli bocznych 20 śrub M6
Materiał	Stal
Wymiary	Wymiary szafy: 600 x 800 x 898 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 819 mm Wysokość (górny panel - podłóże): 892 mm Wysokość (górny panel - podłóże uwzględniając śruby): 898 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość r
Pozostałe parametry	Standard: ANSI/EIA RS-310D IEC297-2 DIN41494 PART1 & PART7 ETSI
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

Szafa instalacyjna rack stojąca 19 15U 600x800 czarna, drzwi szklane lcd (flat pack)

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-6815-12BL to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania.

Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD, wyświetlającym podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.