

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-rack-stojaca-19-22u-800x800-czarne-drzwi-szklane-lcd-flat-pack-p-264836.html>



Szafa instalacyjna RACK stojąca 19 22U 800X800 czarne drzwi szklane LCD (FLAT PACK)

Cena brutto	2 076,99 zł
Cena netto	1 688,61 zł
Numer katalogowy	NULAGR22U000012
Kod producenta	FF01-8822-12BL
Kod EAN	5901969433906
Gwarancja	36 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	800 x 800 x 1216 mm
Akcesoria w zestawie	Kółka z hamulcem Nóżki Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Śruby M6 Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Waga	123
Obciążenie (maks.)	800
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Szklane
Pozostałe parametry	Wysokość (górny panel - podłoże): 1203 mm, Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 1209 mm, Wyświetlacz LCD: Tak, Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki, Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm, Szeroko
Materiał	Stal
Szerokość	800
Klasa szczelności	IP20
Wysokość U	22U
Wyświetlacz LCD	Tak

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8822-12BL to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania i designem.

Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD, wyświetlający podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.