Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-rack-stojaca-19-42u-600x600-czarna-drzwi-szklane-lcd-flat-pack-p-238421.html



# Szafa instalacyjna rack stojąca 19 42u 600x600 czarna, drzwi szklane lcd (Flat pack)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **2 161,99 zł** |
| Cena netto | **1 757,72 zł** |
| Numer katalogowy | **NULAGR42U000023** |
| Kod producenta | **FF01-6642-12BL** |
| Kod EAN | **5901969430424** |
| Ilość pionowych szyn | **4** |
| Data Act | **Lanberg - __LAG%** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) | **Szklane** |
| Maksymalna ilość wentylatorów | **2** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Wyświetlacz LCD | **Tak** |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | **Szafka stojąca** |
| Wysokość U | **42U** |
| Obciążenie (maks.) | **800** |
| Klasa szczelności | **IP20** |
| Szerokość | **600** |
| Akcesoria w zestawie | **Akcesoria do mocowania Zamek drzwi przednich i tylnych Dwa zamki paneli bocznych 20 śrub M6** |
| Materiał | **Szkło** |
| Wymiary | **Wymiary szafy: 600 x 600 x 2097.5 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 2018.5 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 2091.5 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2097.5 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm** |
| Pozostałe parametry | **Standard: ANSI/EIA RS-310D IEC297-2 DIN41494 PART1 & PART7 ETSI** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **RAL 9004** |

# Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

**Szafa instalacyjna rack stojąca 19 42u 600x600 czarna, drzwi szklane lcd (Flat pack)**

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-6642-12BL to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania.

Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD, wyświetlającym podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 2 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.