

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-rack-stojaca-19-cali-37u-800x1000-czarna-drzwi-perforowane-lcd-flat-pack-p-264840.html>



## Szafa instalacyjna rack stojąca 19 cali 37U 800x1000 czarna drzwi perforowane LCD ( Flat pack)

Cena brutto	<b>2 851,99 zł</b>
Cena netto	<b>2 318,69 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NULAGR37U000021</b>
Kod producenta	<b>FF01-8037-23BL</b>
Kod EAN	<b>5901969433876</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	<b>Perforowane</b>
Najbliższa dostawa	<b>2025-04-12 00:00:00</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Wyświetlacz LCD	<b>Tak</b>
Akcesoria sieciowe - rodzaj	<b>Szafka stojąca</b>
Wysokość U	<b>37U</b>
Obciążenie (maks.)	<b>800</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>
Waga	<b>118</b>
Szerokość	<b>80</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Instrukcja montażu Komplet śrub Kółka z hamulcem Nóżki Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Śruby M6 Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne</b>
Materiał	<b>Stal</b>
Wymiary	<b>Wymiary szafy (Szerokość x Głębokość x Wysokość): 800 x 1000 x 2039.1 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 1972.1 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 2039.1 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2039.1 mm Wewnętrzna szerokość rozst</b>
Pozostałe parametry	<b>Wyświetlacz LCD Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie - Perforowane Zgodność ze</b>

---

standardami: ANSI/EIA RS-310D,  
IEC297-2, DIN4

---

Kolor (wyliczeniowy)

**RAL 9004**

---

## Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

### **Szafa instalacyjna rack stojca 19" 37U 800x1000 czarna drzwi perforowane LCD ( Flat pack)**

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8037-23BL to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD, wyświetlającym podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.