Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 19:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-cali-12u-600x600mm-szara-drzwi-szklane-p-38890.html



# Szafa instalacyjna wisząca 19 cali 12U 600X600mm szara (drzwi szklane)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **506,99 zł** |
| Cena netto | **412,19 zł** |
| Numer katalogowy | **NULAGR12U000004** |
| Kod producenta | **WF01-6612-10S** |
| Kod EAN | **5901969403169** |
| Ilość pionowych szyn | **4** |
| Data Act | **Lanberg - __LAG%** |
| Uwaga | **CE** |
| Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) | **Szklane** |
| Najbliższa dostawa | **2025-06-15 00:00:00** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Ilość miejsc na wentylatory | **2** |
| Wyświetlacz LCD | **Nie** |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | **Szafka wisząca** |
| Wysokość U | **12U** |
| Obciążenie (maks.) | **60** |
| Klasa szczelności | **IP20** |
| Szerokość | **600** |
| Akcesoria w zestawie | **Akcesoria do mocowania Zestaw do uziemienia (piny, przewód uziemiający, nakrętki i podkładki mocujące) Zamek drzwi przednich 2 zamki paneli bocznych 12 śrub M6** |
| Materiał | **Szkło** |
| Wymiary | **Wymiary szafy (S x G x W): 600 x 600 x 645.70 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 637.20 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 645.70 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozstawu między otwor** |
| Pozostałe parametry | **Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V, Grubość drzwi: 5.0 mm, Grubość blachy:** |

| | |
|---|---|
| | **pionowe szyny montażowe - 1.50 mm; profil montażowy - 1.50 mm; reszta - 1.00 ~ 1.20 mm; górny & dolny & boczny panel - 1.00 mm, Otwory kablowe: Góra, Dół, Otwory montaż** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Szary** |

## Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6612-10S to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.