

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-cali-12u-600x600mm-szara-drzwi-szklane-p-38890.html>



## Szafa instalacyjna wisząca 19 cali 12U 600X600mm szara (drzwi szklane)

Cena brutto	<b>559,99 zł</b>
Cena netto	<b>455,28 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NULAGR12U000004</b>
Kod producenta	<b>WF01-6612-10S</b>
Kod EAN	<b>5901969403169</b>
Ilość pionowych szyn	<b>4</b>
Uwaga	<b>CE</b>
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	<b>Szklane</b>
Najbliższa dostawa	<b>2025-06-15 00:00:00</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Ilość miejsc na wentylatory	<b>2</b>
Wyświetlacz LCD	<b>Nie</b>
Akcesoria sieciowe - rodzaj	<b>Szafka wisząca</b>
Wysokość U	<b>12U</b>
Obciążenie (maks.)	<b>60</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>
Szerokość	<b>600</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Akcesoria do mocowania Zestaw do uziemienia (piny, przewód uziemiający, nakrętki i podkładki mocujące) Zamek drzwi przednich 2 zamki paneli bocznych 12 śrub M6</b>
Materiał	<b>Szkło</b>
Wymiary	<b>Wymiary szafy (S x G x W): 600 x 600 x 645.70 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 637.20 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 645.70 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozstawu między otwor</b>
Pozostałe parametry	<b>Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 230V, Grubość drzwi: 5.0 mm, Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 1.50 mm; profil montażowy - 1.50 mm;</b>

---

**reszta - 1.00 ~ 1.20 mm; górny & dolny & boczny panel - 1.00 mm,  
Otwory kablowe: Góra, Dół,  
Otwory montaż**

---

Kolor (wyliczeniowy)

**Szary**

---

## Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6612-10S to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.