

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-cali-15u-600x450mm-szara-drzwi-szklane-p-38894.html>



## Szafa instalacyjna wisząca 19 cali 15U 600X450mm szara (drzwi szklane)

Cena brutto	<b>522,99 zł</b>
Cena netto	<b>425,20 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NULAGR15U000002</b>
Kod producenta	<b>WF01-6415-10S</b>
Kod EAN	<b>5901969403183</b>
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	<b>Szklane</b>
Gwarancja	<b>36 mc.</b>
Ilość miejsc na wentylatory	<b>2</b>
Wyświetlacz LCD	<b>Nie</b>
Akcesoria opcjonalne	<b>- AK-1001-S Półka do szafy wiszącej Lanberg- AK-1008-S Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg- AK-1101-S Panel szczotkowy 1U Lanberg- AK-1102-S Panel szczotkowy do otworów kablowych Lanberg- AK-1201-S Organizer kabli typ A Lanber</b>
Akcesoria sieciowe - rodzaj	<b>Szafka wisząca</b>
Wysokość U	<b>15U</b>
Obciążenie (maks.)	<b>60</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>
Szerokość	<b>600</b>
Akcesoria w zestawie	<b>- Akcesoria do mocowania- Zestaw do uziemienia- Zamek drzwi przednich- Dwa zamki paneli bocznych- 10 śrub M</b>
Materiał	<b>Szkoło</b>
Wymiary	<b>600x450x769 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>- Rodzaj drzwi: Szyba hartowana, - Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 &amp; PART7, ETSI, - Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, - Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V, - Grubość</b>

---

Kolor (wyliczeniowy)	<b>RAL 7035</b>
Ilość pionowych szyn	<b>4</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>

---

## Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6415-10B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.