Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-cali-15u-600x600mm-czarna-drzwi-szklane-p-38895.html



# Szafa instalacyjna wisząca 19 cali 15U 600X600mm czarna (drzwi szklane)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **584,99 zł** |
| Cena netto | **475,60 zł** |
| Numer katalogowy | **NULAGR15U000003** |
| Kod producenta | **WF01-6615-10B** |
| Kod EAN | **5901969403190** |
| Data Act | **Lanberg - __LAG%** |
| Uwaga | **CE** |
| Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) | **Szklane** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Ilość miejsc na wentylatory | **2** |
| Wyświetlacz LCD | **Nie** |
| Akcesoria opcjonalne | **- AK-1001-B Półka do szafy wiszącej Lanberg- AK-1004-B Półka do szafy wiszącej i stojącej Lanberg- AK-1008-B Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg- AK-1101-B Panel szczotkowy 1U Lanberg- AK-1102-B Panel szczotkowy do otworó** |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | **Szafka wisząca** |
| Wysokość U | **15U** |
| Obciążenie (maks.) | **60** |
| Klasa szczelności | **IP20** |
| Szerokość | **600** |
| Akcesoria w zestawie | **- Akcesoria do mocowania- Zestaw do uziemienia- Zamek drzwi przednich- Dwa zamki paneli bocznych- 10 śrub M** |
| Materiał | **Szkło** |
| Wymiary | **600x600x769 mm** |
| Pozostałe parametry | **- Rodzaj drzwi: Szyba hartowana, - Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, - Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, - Otwór na** |

| | |
|---|---|
| | **wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V, - Grubość** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **RAL 9004** |
| Ilość pionowych szyn | **4** |

## Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6615-10B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.