

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-19-cali-15u-600x600mm-czarna-drzwi-szklane-p-38895.html>



Szafa instalacyjna wisząca 19 cali 15U 600X600mm czarna (drzwi szklane)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cena brutto | 620,99 zł |
| Cena netto | 504,87 zł |
| Numer katalogowy | NULAGR15U000003 |
| Kod producenta | WF01-6615-10B |
| Kod EAN | 5901969403190 |
| Ilość pionowych szyn | 4 |
| Uwaga | CE |
| Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) | Szklane |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Ilość miejsc na wentylatory | 2 |
| Wyświetlacz LCD | Nie |
| Akcesoria opcjonalne | - AK-1001-B Półka do szafy wiszącej Lanberg- AK-1004-B Półka do szafy wiszącej i stojącej Lanberg- AK-1008-B Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg- AK-1101-B Panel szczotkowy 1U Lanberg- AK-1102-B Panel szczotkowy do otworó |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | Szafka wisząca |
| Wysokość U | 15U |
| Obciążenie (maks.) | 60 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Szerokość | 600 |
| Akcesoria w zestawie | - Akcesoria do mocowania- Zestaw do uziemienia- Zamek drzwi przednich- Dwa zamki paneli bocznych- 10 śrub M |
| Materiał | Szkło |
| Wymiary | 600x600x769 mm |
| Pozostałe parametry | - Rodzaj drzwi: Szyba hartowana, - Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, - Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo, - Otwór na |

**wentylator: Tak, 120mm, 110V
lub 220V, - Grubość**

Kolor (wyliczeniowy)

RAL 9004

Opis produktu

Szafa wisząca jednosekcyjna Lanberg WF01-6615-10B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg. Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Dzięki odpowiedniej konstrukcji, szafa umożliwia łatwy, samodzielny montaż. Charakteryzuje się szczelnością IP20, otwieranymi przednimi drzwiami z możliwością obrotu do 180°, wyposażonymi w zamek, zdejmowanymi bocznymi panelami (z zamkami w zestawie). Szafa posiada możliwość wprowadzenia okablowania poprzez górny i dolny panel. Całość wykonana jest z wysokiej jakości stali walcowanej, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack) znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.