Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-dwusekcyjna-19-12u-600x600mm-szara-p-217850.html



Szafa instalacyjna wisząca dwusekcyjna 19'' 12U 600X600mm szara

Cena brutto	**578,99 zł**
Cena netto	**470,72 zł**
Numer katalogowy	**NULAGR12U000006**
Kod producenta	**WF02-6612-10S**
Kod EAN	**5901969403954**
Klasa szczelności	**IP20**
Szerokość	**600**
Akcesoria w zestawie	**- Akcesoria do mocowania- Zestaw do uziemienia- Zamek drzwi przednich- Dwa zamki paneli bocznych- 10 śrub M6**
Materiał	**Stal**
Wymiary	**600 x 600 x 635 mm**
Pozostałe parametry	**Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI, Otwór na wentylator: Tak, 120mm, 110V lub 220V, Grubość blachy: Profil montażowy 1,50mm, Reszta 1,2mm, Otwory kablowe: Góra, Dół,**
Kolor (wyliczeniowy)	**RAL 7035**
Data Act	**Lanberg - __LAG%**
Uwaga	**CE**
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	**Szklane**
Gwarancja	**36 mc.**
Wyświetlacz LCD	**Nie**
Akcesoria opcjonalne	**- AK-1001-S Półka do szafy wiszącej Lanberg- AK-1008-S Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg- AK-1101-S Panel szczotkowy 1U Lanberg- AK-1102-S Panel szczotkowy do otworów kablowych Lanberg- AK-1201-S Organizer kabli typ A Lanber**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka wisząca**
Wysokość U	**12U**

Obciążenie (maks.)	**60**

Opis produktu

Szafa stojąca dwusekcyjna Lanberg WF02-6612-10S to rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy sieci, poprowadzenia okablowania oraz elastyczniejszego montażu sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg.
Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania. Dzięki zastosowaniu dwóch sekcji z łatwością poprowadzić można osprzęt z tyłu szafy, wykonać serwisowanie zawartego w niej sprzętu czy rozbudować, montując nowe urządzenia sieciowe. Szafa wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel. Dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Instrukcja montażu szaf z serii WF02.