

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-dwusekcyjna-19-9u-600x600mm-szara-p-219361.html>



Szafa instalacyjna wisząca dwusekcyjna 19 9U 600X600mm szara

| | |
|--------------------------------------|--|
| Cena brutto | 520,99 zł |
| Cena netto | 423,57 zł |
| Numer katalogowy | NULAGR9U0000006 |
| Kod producenta | WF02-6609-10S |
| Kod EAN | 5901969403930 |
| Ilość pionowych szyn | 6 |
| Uwaga | CE |
| Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) | Szklane |
| Gwarancja | 36 mc. |
| Ilość miejsc na wentylatory | 2 |
| Wyświetlacz LCD | Nie |
| Akcesoria opcjonalne | AK-1001-S Półka do szafy wiszącej Lanberg AK-1008-S Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg AK-1101-S Panel szczotkowy 1U Lanberg AK-1102-S Panel szczotkowy do otworów kablowych Lanberg AK-1201-S Organizer kabli typ A Lanberg AK-1 |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | Szafka wisząca |
| Wysokość U | 9U |
| Obciążenie (maks.) | 60 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Szerokość | 600 |
| Akcesoria w zestawie | Akcesoria do mocowania Zestaw do uziemienia Zamek drzwi przednich i tylnych Dwa zamki paneli bocznych 10 śrub M6 |
| Materiał | Stal |
| Wymiary | 600 x 600 x 501 mm |
| Pozostałe parametry | Rodzaj drzwi: Szyba hartowana Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo Otwór na |

wentylator: Tak, 120mm, 110V
lub 220V Grubość blachy: Profil

Kolor (wyliczeniowy)

Szary

Opis produktu

Szafa wisząca dwusekcyjna Lanberg WF02-6609-10S to rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy sieci, poprowadzenia okablowania oraz elastyczniejszego montażu sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg.

Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania. Dzięki zastosowaniu dwóch sekcji z łatwością poprowadzić można osprzęt z tyłu szafy, wykonać serwisowanie zawartego w niej sprzętu czy rozbudować, montując nowe urządzenia sieciowe. Szafa wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Sprzęt umożliwi również montaż obustronny sekcji tylnej, która dostarczana jest wraz z zamkiem. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie). Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel. Dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Instrukcja montażu szaf z serii WF02