

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-instalacyjna-wiszaca-dwusekcyjna-19-9u-600x600mm-szara-p-219361.html>



Szafa instalacyjna wisząca dwusekcyjna 19 9U 600X600mm szara

Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	NULAGR9U00000006
Kod producenta	WF02-6609-10S
Kod EAN	5901969403930
Kolor (wyliczeniowy)	Szary
Ilość pionowych szyn	6
Uwaga	CE
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Szklane
Gwarancja	36 mc.
Ilość miejsc na wentylatory	2
Wyświetlacz LCD	Nie
Akcesoria opcjonalne	AK-1001-S Półka do szafy wiszącej Lanberg AK-1008-S Półka uniwersalna pasująca do szaf wiszących i stojących Lanberg AK-1101-S Panel szczotkowy 1U Lanberg AK-1102-S Panel szczotkowy do otworów kablowych Lanberg AK-1201-S Organizer kabli typ A Lanberg AK-1
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka wisząca
Wysokość U	9U
Obciążenie (maks.)	60
Klasa szczelności	IP20
Szerokość	600
Akcesoria w zestawie	Akcesoria do mocowania Zestaw do uziemienia Zamek drzwi przednich i tylnych Dwa zamki paneli bocznych 10 śrub M6
Materiał	Stal
Wymiary	600 x 600 x 501 mm
Pozostałe parametry	Rodzaj drzwi: Szyba hartowana Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI Materiał wykonania: Wysokiej

**jakości stal walcowana,
malowana proszkowo Otwór na
wentylator: Tak, 120mm, 110V
lub 220V Grubość blachy: Profil**

Opis produktu

Szafa wisząca dwusekcyjna Lanberg WF02-6609-10S to rozwiązanie przeznaczone do rozbudowy sieci, poprowadzenia okablowania oraz elastyczniejszego montażu sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 60 kg.

Może być stosowana w sieciach i serwerowniach zarówno w małych, jak i średnich firmach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania. Dzięki zastosowaniu dwóch sekcji z łatwością poprowadzić można osprzęt z tyłu szafy, wykonać serwisowanie zawartego w niej sprzętu czy rozbudować, montując nowe urządzenia sieciowe. Szafa wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Sprzęt umożliwi również montaż obustronny sekcji tylnej, która dostarczana jest wraz z zamkiem. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie). Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel. Dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w płaskim opakowaniu co ułatwia transport. Dodatkowo w przesyłce załączone są dodatkowe akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych.

Instrukcja montażu szaf z serii WF02