

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-krosowa-soho-wiszaca-niedzielona-19-9u-niezmontowana-p-207538.html>



## Szafa krosowa SoHo wisząca niedzielona 19" 9U, niezmontowana

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Cena brutto                 | <b>326,99 zł</b>          |
| Cena netto                  | <b>265,85 zł</b>          |
| Numer katalogowy            | <b>NUASSR000000004</b>    |
| Kod producenta              | <b>DN-19 09-U-S-1</b>     |
| Kod EAN                     | <b>4016032330950</b>      |
| Kolor (wyliczeniowy)        | <b>Szary</b>              |
| Gwarancja                   | <b>24 mc.</b>             |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | <b>Szafka wisząca</b>     |
| Wysokość U                  | <b>9U</b>                 |
| Obciążenie (maks.)          | <b>60</b>                 |
| Klasa szczelności           | <b>IP20</b>               |
| Szerokość                   | <b>19</b>                 |
| Wymiary                     | <b>520 x 512 x 400 mm</b> |
| Pozostałe parametry         | <b>Szafa niedzielona</b>  |

### Opis produktu

Szafa krosowa SoHo wisząca niedzielona 19" 9U S/520 G/400 szary (RAL 7035) niezmontowana.

Niezmontowane szafki ściennie SOHO posiadają wytrzymałą konstrukcję z blachy stalowej. Obudowy zostały specjalnie zaprojektowane w taki sposób, aby oszczędzić koszty i miejsce. Montaż ścienny jest prosty i szybki. Szafki ścienne nadają się idealnie do wszelkich standardowych zastosowań w zakresie EPD i telekomunikacji.

- Dostawa w stanie niezmontowanym w płaskim opakowaniu zapewnia oszczędność kosztów i miejsca
- Zamykane drzwi bezpieczeństwa
- Kąt otwarcia drzwi 200°
- 1-punktowa blokada na drzwiach przednich
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") można regulować na głębokość
- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,11,5 mm o dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Wejście kablowe z listwą szczotkową w dachu i z plastikową osłoną w podłodze
- Dach jest przygotowany do montażu elementu wentylatora (wycięte zamocowania))
- Szczeliny wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji i odprowadzania powietrza
- Drzwi przednie: Drzwi szklane