

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-mobilna-desktopowa-do-ladowania-notebookow-tabletow-do-14-z-uv-c-i-usb-c-p-349035.html>



Szafa mobilna desktopowa do ładowania notebooków/tabletów do 14" z UV-C i USB-C

Cena brutto	1 827,99 zł
Cena netto	1 486,17 zł
Numer katalogowy	AZASSUL00000017
Kod producenta	DN-45004
Kod EAN	4016032486145
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Akcesoria w zestawie	2 x klucz 1 x kabel zasilania 1 x instrukcja użytkownika
Uwaga	CE+WEEE
Wymiary	(wys. x szer. x gł.) w mm: 345 x 360 x 370 mm
Gwarancja	24 mc.

Opis produktu

Idealne rozwiązanie do sterylnego przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych przez złącza USB-C

Mobilna szafa do ładowania firmy DIGITUS jest idealnym i kompaktowym rozwiązaniem do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, takich jak notebooki i tablety. Mobilne szafy do ładowania są często wykorzystywane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, do bezpiecznego przechowywania urządzeń w jednym miejscu, a ponadto ich jednoczesnego ładowania. Szafa zawiera 10 półek do ładowania, przy czym każda dysponuje własnym portem USB z przodu. Dzięki zintegrowanym diodom LED możesz stale kontrolować proces ładowania (kolor czerwony: ładowanie; kolor zielony: ładowanie zakończone / brak podłączonego urządzenia). Nóżki odporne na ścieranie zapewniają bezpieczny montaż. Wbudowany wentylator w połączeniu ze szczelinami wentylacyjnymi zapewnia aktywne chłodzenie szafy. Zintegrowane lampy UV-C zapewniają sterylne warunki, a tym samym ekologiczność i lepszą higienę.

- Lampy UV-C zwiększające higienę
- 10 półek na urządzenia do 14"
- 10 x złącze USB-C
- Wydajność wyjściowa portu USB-C: 18 W (5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A) na port; 180 W maks.
- Obsługuje funkcję szybkiego ładowania z mocą do 20 W urządzeń Apple, BC1.2 (DCP), HUAWEI-FCP, MTK PE, SAMSUNG-AFC
- Kompaktowa obudowa
- 1 x wentylator (24 V) do aktywnego chłodzenia szafy od temperatury +40°C (wraz z czujnikiem temperatury)
- Z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA
- Stalowe drzwi przednie z 3-punktowym zamknięciem
- Natężenie prądu: 3500 W
- Głębokość wewnętrznej półki: 294 mm
- Wentylatory uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura wewnątrz przekroczy 40°C
- Włącznik/wyłącznik z boku
- Wejście zasilania: C19; 110 V / 220 V AC, 50/60 Hz, 16 A
- Kabel zasilania: 2 metry, z uziemioną wtyczką C19