

Szafa mobilna na kółkach do ładowania max. 30 notebooków/tabletów max. 15,6 cala z USB Typ C

Cena brutto	**5 161,99 zł**
Cena netto	**4 196,74 zł**
Numer katalogowy	**AZASSUL00000019**
Kod producenta	**DN-45006**
Kod EAN	**4016032494546**
Kolor (wyliczeniowy)	**RAL 9005**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Akcesoria w zestawie	**2x uchwyt (do montażu na zewnątrz) wraz z materiałem montażowym Kable zasilające, 2m Instrukcja obsługi 4 x klucze**
Wymiary	**(wys. x szer. x gł.) w mm: 1260 x 824 x 650 mm**

Opis produktu

Idealne rozwiązanie do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych.

Mobilna szafa ładująca DIGITUS jest idealnym i kompaktowym rozwiązaniem do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, takich jak notebooki i tablety. Mobilne szafy ładujące są często wykorzystywane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, do bezpiecznego przechowywania urządzeń w centralnym miejscu, gdzie mogą być one ładowane w tym samym czasie. Szafa zawiera 3 rzędy po 10 ładowarek, każda z własnym portem USB z przodu. Dodatkowo urządzenia mogą być podłączone z tyłu za pomocą wbudowanych listew gniazdowych (3 x 10-krotny styk ochronny). Dzięki dużym prowadnicom kablowym i półkom o dużej długości zapewnione jest optymalne zarządzanie kablami. Wbudowane wentylatory (3 x 24 V) w połączeniu ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniają aktywne chłodzenie szafy.

- Dwuskrzydłowe drzwi przednie i tylne
- System blokady push lock z obrotową dźwignią na przednich i tylnych drzwiach, zamykany na klucz
- Kąt otwarcia drzwi 180
- 2-punktowa blokada (blokada drążka)
- 30 miejsc (3 x 10) dla urządzeń
- 30 x złącza USB-C 18W (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- 3 x tylna listwa gniazdowa (10 x gniazdo ze stykiem ochronnym)
- Prowadnica kablowa i miejsce na nadmiar kabli na każdym poziomie
- Kompaktowa obudowa, mobilna dzięki zamontowanym rolkom
- 3 x wentylatory (24 V) do aktywnego chłodzenia szafy
- Z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA
- W zestawie 4 kółka (2 z blokadą)
- W razie potrzeby kółka można zdemontować
- Zawiera uchwyty dla lepszej mobilności (w zestawie)
- Podłączenie styku uziemienia (AC) z przełącznikiem z boku

- C20 Złącze z boku
- Zawiera miniaturowy wyłącznik automatyczny 30 mA
- Dostarczany w pełni zmontowany
- Głębokość wewnętrznej półki: 415 mm (odpowiednia dla urządzeń do 15,6")
- Moc wyjściowa portu USB-C: 18 W (5 V 3 A) na port; 540 W maks.
- Kontrola temperatury: wentylatory uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura wewnętrzna przekroczy 40 °C
- W razie potrzeby można usunąć niebieskie plastikowe wsporniki