

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-mobilna-na-kolkach-do-ladowania-notebookow-tabletow-do-15-6-p-358456.html>



Szafa mobilna na kółkach do ładowania notebooków/tabletów do 15,6"

Cena brutto	4 461,99 zł
Cena netto	3 627,63 zł
Numer katalogowy	AZASSUL00000015
Kod producenta	DN-45002
Kod EAN	4016032477617
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Porty USB	30 x USB 2.0 Type-A
Akcesoria w zestawie	Mobilna szafka ładująca 2x uchwyt (do montażu na zewnątrz) wraz z materiałem montażowym Kabel zasilający Instrukcja obsługi
Wymiary	(wys. x szer. x głęb.): 1260 x 824 x 650 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

Idealne rozwiązanie do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych.

Mobilna szafa ładująca DIGITUS jest idealnym i kompaktowym rozwiązaniem do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, takich jak notebooki i tablety. Mobilne szafy ładujące są często wykorzystywane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, do bezpiecznego przechowywania urządzeń w centralnym miejscu, gdzie mogą być one ładowane w tym samym czasie. Szafa zawiera 3 rzędy po 10 ładowarek, każda z własnym portem USB z przodu. Dodatkowo urządzenia mogą być podłączone z tyłu za pomocą wbudowanych listew gniazdowych (3 x 10-krotny styk ochronny). Dzięki dużym przewodnikom kablowym i półkom o dużej długości zapewnione jest optymalne zarządzanie kablami. Wbudowane wentylatory (3 x 24 V) w połączeniu ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniają aktywne chłodzenie szafy.

- 30 miejsc (3 x 10) dla urządzeń
- 30 x złącze USB A
- Wydajność wyjściowa portu USB A: 10 W (5 V 2,1 A) na port; maks. 300 W
- 3 x tylna listwa gniazdowa (10 x gniazdo ze stykiem ochronnym, w komplecie z wyłącznikiem)
- Prowadnica kablowa i miejsce na nadmiar kabli na każdym poziomie
- Kompaktowa obudowa, mobilna dzięki zamontowanym kółkom
- 3 x wentylatory (24 V) do aktywnego chłodzenia szafy
- Wentylatory uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura wewnątrz przekroczy 40°C
- Z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA
- Dwuskrzydłowe drzwi przednie i tylne
- System blokady ciśnieniowej z klamką na przednich i tylnych drzwiach, zamykany na klucz

-
- Kąt otwarcia drzwi 180°
 - 2-punktowe ryglowanie (blokada prętowa)
 - 4 kółka jezdne (2 z hamulcem)
 - Uchwyty do łatwego przemieszczania (w zestawie)
 - Przyłącze styku ochronnego (AC) z przełącznikiem z boku
 - Złącze C20 z boku szafki
 - Produkt dostarczany w stanie zmontowanym
 - Głębokość wewnętrznej półki: 415 mm (nadaje się na urządzenia do 15,6")
 - W razie potrzeby kółka można zdemontować