Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-mobilna-na-kolkach-do-ladowania-notebookow-tabletow-do-15-6-z-uv-c-i-synchronizacja-danych-p-349034.html



Szafa mobilna na kółkach do ładowania notebooków/tabletów do 15,6" z UV-C i synchronizacją danych

Cena brutto	**5 508,99 zł**
Cena netto	**4 478,85 zł**
Numer katalogowy	**AZASSUL00000016**
Kod producenta	**DN-45005**
Kod EAN	**4016032486152**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty USB	**30 x USB 2.0 Type-A**
Akcesoria w zestawie	**Mobilna szafka ładująca 2x uchwyt (do montażu na zewnątrz) wraz z materiałem montażowym Kabel zasilający Instrukcja obsługi**
Wymiary	**(wys. x szer. x głęb.): 1260 x 824 x 650 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Idealne rozwiązanie do sterylnego przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych przez złącza USB-A z możliwością synchronizacji danych.

Mobilna szafa do ładowania firmy DIGITUS jest idealnym i kompaktowym rozwiązaniem do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, takich jak notebooki i tablety. Mobilne szafy do ładowania są często wykorzystywane w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, do bezpiecznego przechowywania urządzeń w jednym miejscu, a ponadto ich jednoczesnego ładowania. Szafa zawiera 3 rzędy po 10 ładowarek, z czego każda dysponuje własnym portem USB z przodu. Dodatkowo urządzenia mogą być podłączone z tyłu za pomocą wbudowanych listew gniazdowych (3 x 10-drożne ze stykiem ochronnym). Dzięki dużym prowadnicom kablowym i półkom o dużej długości zapewnione jest optymalne zarządzanie kablami. Wbudowane wentylatory (3 x 24 V) w połączeniu ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniają aktywne chłodzenie szafy. Zintegrowane lampy UV-C zapewniają sterylne warunki, a tym samym ekologiczność i lepszą higienę. Urządzenie można podłączyć do zewnętrznego portu USB, aby wykonać scentralizowaną synchronizację danych.

- 30 miejsc (3 x 10) dla urządzeń
- 30 x złącza USB A
- Wydajność wyjściowa portu USB A: 10 W (5 V 2,1 A) na port; maks. 300 W
- 3 x tylna listwa gniazdowa (10 x gniazdo ze stykiem ochronnym, w komplecie z wyłącznikiem)
- Prowadnica kablowa i miejsce na nadmiar kabli na każdym poziomie
- Kompaktowa obudowa, mobilna dzięki zamontowanym kółkom
- 3 x wentylatory (24 V) do aktywnego chłodzenia szafy
- Wentylatory uruchamiają się automatycznie, gdy temperatura wewnątrz przekroczy 40°C
- Z wyłącznikiem różnicowoprądowym 30 mA

- Dwuskrzydłowe drzwi przednie i tylne
- System blokady ciśnieniowej z klamką na przednich i tylnych drzwiach, zamykany na klucz
- Kąt otwarcia drzwi 180°
- 2-punktowe ryglowanie (blokada prętowa)
- 4 kółka jezdne (2 z hamulcem)
- Uchwyty do łatwego przemieszczania (w zestawie)
- Przyłącze styku ochronnego (AC) z przełącznikiem z boku
- Złącze C20 z boku szafki
- Produkt dostarczany w stanie zmontowanym
- Głębokość wewnętrznej półki: 415 mm (nadaje się na urządzenia do 15,6'')
- W razie potrzeby kółka można zdemontować