Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 23:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-rack-32u-600x1000mm-czarna-stojaca-p-264610.html



Szafa rack 32U 600x1000mm czarna stojąca

Cena brutto	**1 258,99 zł**
Cena netto	**1 023,57 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTR000011380**
Kod producenta	**EX.11380**
Kod EAN	**5903148911380**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-01-26 00:00:00**
Gwarancja	**60 mc.**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka stojąca**
Wysokość U	**32U**
Szerokość	**600**
Akcesoria w zestawie	**Zamki Kluczyki**
Materiał	**Stal**
Wymiary	**600 x 1000 x 1540 mm**
Pozostałe parametry	**Miejsce na 4 wentylatory na suficie szafy Regulowane stopy Drzwi przednie i tylne Drzwi przednie z hartowanego szkła Kierunek otwierania drzwi: w prawo lub w lewo Regulowane wymiary wejść kablowych Zdejmowane panele boczne**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **85PLN (Netto)**

Szafa rackowa stojąca marki EXTRALINK - 32U, 600 x 1000

Szafa rackowa firmy Extralink jest przeznaczona do montażu naściennego w biurach, serwerowniach sieciowych oraz pomieszczeniach sterowania instalacjami CCTV. Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej. Wyposażone w szybę ze szkła hartowanego przednie drzwi mogą otwierać się na lewą lub prawą stronę.

Przejrzyście oznaczona wysokość szafy
Szyny pionowe posiadają odpowiednie oznaczenie wysokości, która wynosi aż 32U (od ang. unit), co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na montaż większej ilości urządzeń. Natomiast całkowita wysokość szafy to 154 cm.

Łatwy demontaż ścian bocznych
Zatrzaski na ścianach bocznych umożliwiają ich demontaż. Zamki i kluczyki znajdują się w zestawie.

Proste prowadzenie kabli

W dolnym panelu szafy umieszczono aż 4 przepusty do wyciągania kabli, dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich ściśnięcia czy splątania.

Sufit szafy przystosowany do zainstalowania wentylatorów
Na suficie szafy przygotowane są 4 miejsca na zainstalowanie wentylatorów w celu lepszego chłodzenia urządzeń, znajduje się tam również dodatkowy przepust do wyciągania kabli.