

Szafa rack 42U 600x1060 mm NS SV bez boków Szara

Cena brutto	**4 527,99 zł**
Cena netto	**3 681,29 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCR42AR2401G**
Kod producenta	**AR2401G**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka stojąca**
Wysokość U	**42U**
Waga	**84.82**
Wymiary	**Maksymalna wysokość: 2057 mm Maksymalna szerokość: 600 mm Maksymalna głębokość: 1060 mm Wysokość transportowa: 2181 mm Szerokość transportowa: 700 mm Głębokość transportowa: 1160 mm**
Pozostałe parametry	**Nośność (obciążenie statyczne): 1002.27kg Nośność (obciążenie dynamiczne): 460.91kg Ciężar w stanie gotowym do transportu: 102.09kg**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

NetShelter SV 42U 600 x 1060 bez boków RAL7035
Uniwersalne obudowy IT z istotnymi funkcjami spełniającymi podstawowe wymogi oraz sprawdzające się w zastosowaniach związanych ze sprzętem IT do montażu w szafie, w różnych środowiskach IT.

Odłączane drzwi tylne

- Podzielone tylne drzwi pomagają zoptymalizować wykorzystanie powierzchni. Aby otworzyć tylne drzwi potrzebne jest tylko 11 cali (279 mm) miejsca.

Regulowane szyny montażowe z prostym systemem wyrównywania

- Pionowe szyny montażowe można regulować z krokiem co 10 mm (0,4 cala), co pozwala na dostosowanie ich do montażu praktycznie dowolnego sprzętu IT. Szyny montażowe należy wyrównać względem przeciwnej strony obudowy, odnajdując położenie otworu. Pozycje U są numerowane z przodu i z tyłu, co dodatkowo ułatwia instalację urządzeń.

W komplecie elementy do wykonywania połączeń mechanicznych

- Obudowy mają fabrycznie zainstalowane elementy montażowe umożliwiające połączenie obudów ustawionych w rzędzie i dodatkowe ustabilizowanie obudowy. Obudowy są preinstalowane ze wspornikami łączącymi umożliwiającymi łączenie obudów z osiami rozmieszczonymi co 600 mm. Dołączony zestaw montażowy zawiera wsporniki łączące obudowy z osiami rozmieszczonymi co 24 cale.

Obudowy w wersji niezmontowanej (42U x 600 mm szer. x 1060 mm gł.) dla nietypowych obiektów

- Nie wszystkie miejsca instalacji cechuje wystarczająca ilość miejsca, wymagana do wniesienia i montażu obudów o standardowej wysokości. Ta opcja do montażu na miejscu jest pakowana na czas transportu w niewielkich przestrzeniach i przeznaczona do montażu w miejscu instalacji.

Kółka samonastawne o standardowej szerokości i nóżki poziomujące regulowane od spodu

- Obudowy są standardowo dostarczane z nóżkami poziomującymi i kółkami samonastawnymi. Nóżki poziomujące można wyregulować, korzystając z klucza znajdującego się pod obudową.

Wstępnie zainstalowane tylne dodatkowe wsporniki montażowe

- Wbudowane, regulowane tylne wsporniki montażowe umożliwiają instalację bez użycia narzędzi i bez zajmowania wysokości U. Każdy wspornik jest wyposażony w dwie kieszenie, w których można zamontować maksymalnie cztery akcesoria, takie jak moduły PDU lub pionowe prowadnice kabli montowane w szafie. Regulacja wsporników (zmiana standardowego położenia fabrycznego) lub montaż dodatkowych wsporników (AR824002 - ilość 2) pozwala instalować akcesoria o wysokości połowy obudowy, takie jak systemy prowadzenia kabli oraz pionowe moduły PDU do montażu w szafie.

Doadtkowo:

- Wsporniki do przykręcania obudowy do podłoża
- Zintegrowane uziemienie elektryczne
- Kompatybilność z systemami szaf Schneider Electric
- Gwarantowana możliwość montażu w dowolnej 19-calowej szafie EIA-310 dowolnego dostawcy
- Łatwa instalacja
- Perforowane drzwi przednie i tylne
- Łatwo demontowane drzwi z rozłączalnymi zawiasami
- Otwory i panele do prowadzenia kabli
- Zdejmowane panele boczne o pełnej wysokości
- W komplecie narzędzia do regulacji obudowy i elementy montażowe