

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-rack-stojaca-19-cali-27u-800x1200-czarna-drzwi-perforowane-lcd-flat-pack-p-279653.html>



Szafa rack stojąca 19 cali 27U 800x1200 czarna drzwi perforowane LCD FLAT PACK

Cena brutto	2 719,99 zł
Cena netto	2 211,37 zł
Numer katalogowy	NULAGR27U000029
Kod producenta	FF01-8227-23BL
Kod EAN	5901969438000
Wymiary	Wymiary szafy (S x G x W): 800 x 1200 x 1438 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 1352 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 1425 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 1431 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 4
Pozostałe parametry	Standard: ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491/PART 1 DIN 41494/PART 7 ETSI, IEC297-2:1982
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Perforowane
Gwarancja	36 mc.
Wyświetlacz LCD	Tak
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Wysokość U	27U
Obciążenie (maks.)	800
Klasa szczelności	IP20
Waga	111
Szerokość	800
Akcesoria w zestawie	Kółka z hamulcem Nóżki Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Pionowy organizer kabli x2 Śruby M6 Termostat Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne
Materiał	Stal

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8227-23BL to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 cali o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitym designem i jakością wykonania.

Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane drzwi z zamkiem. Piny uziemiające znajdują się w trzech elementach szafy, dolnym panelu, drzwiach przednich oraz tylnych. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie).

Szafa posiada zamontowany na przodzie wyświetlacz LCD, wyświetlającym podstawowe informacje (np. temperaturę wewnątrz szafy, obecny czas oraz aktualny status pracy wentylatorów) o statusie działania urządzenia.

W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V, wyposażony w termostat. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.