

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-sieciowa-wiszaca-dynamic-19-12u-rack-607x600x450mm-drzwi-szyba-szara-niezlozona-60kg-p-378006.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Szafa sieciowa wisząca Dynamic 19" 12U rack 607x600x450mm, drzwi szyba, szara, niezłożona, 60kg

Cena brutto	<b>414,99 zł</b>
Cena netto	<b>337,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>NUASSR000000089</b>
Kod producenta	<b>DN-37108</b>
Kod EAN	<b>4016032488613</b>
Akcesoria w zestawie	<b>Zestaw kabli uziemiających Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki) 2 x klucz Instrukcje montażu</b>
Materiał	<b>Stal</b>
Wymiary	<b>607 x 600 x 450 mm</b>
Pozostałe parametry	<b>Drzwi przednie szklane, pojedyncze Głębokość: 450 mm Kolor: Jasnoszary, RAL 7035 Nośność: 60 kg Panele boczne z dwóch stron Szerokość: 600 mm Typ szafy: Szafa wisząca Wysokość [U]: 12</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Szary</b>
Ilość pionowych szyn	<b>4</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	<b>Szklane</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Ilość miejsc na wentylatory	<b>2</b>
Akcesoria sieciowe - rodzaj	<b>Szafka wisząca</b>
Wysokość U	<b>12U</b>
Obciążenie (maks.)	<b>60</b>
Klasa szczelności	<b>IP20</b>
Waga	<b>20.5</b>
Szerokość	<b>600</b>

### Opis produktu

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montażu naściennego zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel każdej obudowy są wyposażone we wstępnie wycięte wloty kablowe. Obudowa

dachowa jest również wyposażona w otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,2 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdemontowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Montaż na ścianie odbywa się w dwóch prostych krokach: dostarczoną płytę montażową przykręca się do ściany, a następnie łączy z obudową. Aby uprościć logistykę, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezmontowanym w płaskim opakowaniu zajmującym niewiele miejsca. Obudowę naścienną można szybko i łatwo zamontować, korzystając z dołączonej instrukcji montażu.

- Dostarczana w stanie niezmontowanym
- Optymalna wentylacja i wyciąg powietrza
- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła ze stalową ramą
- Kąt otwarcia drzwi 230
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o dużej nośności, malowana proszkowo
- Możliwość wprowadzenia kabli z tyłu, na dachu i w podstawie (wstępnie wycięte otwory)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- 4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaślepką ochronną
- Głębokość instalacji komponentów (standardowa maksymalna): 219 - 320 mm