

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-sieciowa-wiszaca-dynamic-19-16u-rack-785x600x600mm-drzwi-szyba-czarny-niezlozona-60kg-p-378467.html>



Szafa sieciowa wisząca Dynamic 19" 16U rack 785x600x600mm, drzwi szyba, czarny, niezłożona, 60kg

Cena brutto	525,99 zł
Cena netto	427,63 zł
Numer katalogowy	NUASSR000000096
Kod producenta	DN-37115
Kod EAN	4016032488682
Uwaga	CE+WEEE
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Szklane
Gwarancja	24 mc.
Ilość miejsc na wentylatory	2
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka wisząca
Wysokość U	16U
Obciążenie (maks.)	26
Klasa szczelności	IP20
Waga	26
Szerokość	600
Akcesoria w zestawie	Zestaw kabli uziemiających Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki) 2 x klucz Instrukcje montażu
Materiał	Stal
Wymiary	785 x 600 x 600 mm
Pozostałe parametry	Drzwi przednie szklane, pojedyncze Głębokość: 600 mm Kolor: Czarny, RAL 9005 Nośność: 60 kg Panele boczne z dwóch stron Szerokość: 600 mm
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Ilość pionowych szyn	4

Opis produktu

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montażu ściennego zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel każdej obudowy są wyposażone we wstępnie wycięte wloty kablowe. Obudowa dachowa jest również wyposażona w otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Ich głębokość

można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,2 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdemontowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Montaż na ścianie odbywa się w dwóch prostych krokach: dostarczoną płytę montażową przykręca się do ściany, a następnie łączy z obudową. Aby uprościć logistykę, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezmontowanym w płaskim opakowaniu zajmującym niewiele miejsca. Obudowę naścienną można szybko i łatwo zamontować, korzystając z dołączonej instrukcji montażu.

- Dostarczana w stanie niezmontowanym
- Optymalna wentylacja i wyciąg powietrza
- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła ze stalową ramą
- Kąt otwarcia drzwi 230
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o dużej nośności, malowana proszkowo
- Możliwość wprowadzenia kabli z tyłu, na dachu i w podstawie (wstępnie wycięte otwory)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- 4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaślepką ochronną
- Głębokość instalacji komponentów (standardowa maksymalna): 369 - 470 mm