

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-sieciowa-wiszaca-dynamic-19-9u-rack-474x600x450mm-drzwi-szyba-czarna-niezlozona-60kg-p-378003.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Szafa sieciowa wisząca Dynamic 19" 9U rack 474x600x450mm, drzwi szyba, czarna, niezłożona, 60kg

| | |
|--------------------------------------|---|
| Cena brutto | 340,99 zł |
| Cena netto | 277,23 zł |
| Numer katalogowy | NUASSR000000086 |
| Kod producenta | DN-37105 |
| Kod EAN | 4016032488583 |
| Ilość pionowych szyn | 4 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.) | Szklane |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Ilość miejsc na wentylatory | 2 |
| Akcesoria sieciowe - rodzaj | Szafka wisząca |
| Wysokość U | 9U |
| Obciążenie (maks.) | 60 |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Waga | 17.5 |
| Szerokość | 600 |
| Akcesoria w zestawie | Zestaw kabli uziemiających Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki) 2 x klucz Instrukcje montażu |
| Materiał | Stal |
| Wymiary | 474 x 600 x 450 mm |
| Pozostałe parametry | Drzwi przednie szklane, pojedyncze Głębokość: 450 mm Kolor: Czarny, RAL 9005 Nośność: 60 kg Panele boczne z dwóch stron Szerokość: 600 mm Typ szafy: Szafa wisząca Wysokość [U]: 9 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

Opis produktu

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montażu naściennego zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel każdej obudowy są wyposażone we wstępnie wycięte wloty kablowe. Obudowa

dachowa jest również wyposażona w otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,2 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdemontowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Montaż na ścianie odbywa się w dwóch prostych krokach: dostarczoną płytę montażową przykręca się do ściany, a następnie łączy z obudową. Aby uprościć logistykę, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezmontowanym w płaskim opakowaniu zajmującym niewiele miejsca. Obudowę naścienną można szybko i łatwo zamontować, korzystając z dołączonej instrukcji montażu.

- Dostarczana w stanie niezmontowanym
- Optymalna wentylacja i wyciąg powietrza
- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła ze stalową ramą
- Kąt otwarcia drzwi 230
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o dużej nośności, malowana proszkowo
- Możliwość wprowadzenia kabli z tyłu, na dachu i w podstawie (wstępnie wycięte otwory)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- 4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaślepką ochronną
- Głębokość instalacji komponentów (standardowa maksymalna): 219 - 320 mm