Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-sieciowa-wiszaca-dynamic-19-9u-rack-474x600x600mm-drzwi-szyba-szara-niezlozona-60kg-p-378004.html



Szafa sieciowa wisząca Dynamic 19" 9U rack 474x600x600mm, drzwi szyba, szara, niezłożona, 60kg

Cena brutto	**416,99 zł**
Cena netto	**339,02 zł**
Numer katalogowy	**NUASSR000000087**
Kod producenta	**DN-37106**
Kod EAN	**4016032488590**
Ilość pionowych szyn	**4**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	**Szklane**
Gwarancja	**24 mc.**
Ilość miejsc na wentylatory	**2**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka wisząca**
Wysokość U	**9U**
Obciążenie (maks.)	**60**
Klasa szczelności	**IP20**
Waga	**19.5**
Szerokość	**600**
Akcesoria w zestawie	**Zestaw kabli uziemiających Zestaw montażowy (śruby, nakrętki klatkowe, podkładki) 2 x klucz Instrukcje montażu**
Materiał	**Stal**
Wymiary	**474 x 600 x 600 mm**
Pozostałe parametry	**Drzwi przednie szklane, pojedyncze Głębokość: 600 mm Kolor: Jasnoszary, RAL 7035 Nośność: 60 kg Panele boczne z dwóch stron Szerokość: 600 mm Typ szafy: Szafa wisząca Wysokość [U]: 9**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Szafy sieciowe serii Dynamic-N do montażu naściennego zostały opracowane z myślą o prostej i szczególnie ekonomicznej rozbudowie sieci. Dach, podstawa i tylny panel każdej obudowy są wyposażone we wstępnie wycięte wloty kablowe. Obudowa

dachowa jest również wyposażona w otwór na moduł wentylatora. Wewnątrz zainstalowano dwie pary ocynkowanych szyn profilowych 483 mm (19"), oznaczonych jednostkami wysokości, które można odczytać w obu kierunkach. Ich głębokość można regulować. Każda obudowa ma solidną stalową konstrukcję wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,2 mm. Kolorystyka ma postać elektrostatycznego malowania proszkowego w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Zdejmowane panele boczne oraz zamykane i zdejmowane drzwi przednie poprawiają dostępność. Zawiasy drzwi można wymienić. Montaż na ścianie odbywa się w dwóch prostych krokach: dostarczoną płytę montażową przykręca się do ściany, a następnie łączy z obudową. Aby uprościć logistykę, seria Dynamic-N jest dostarczana w stanie niezmontowanym w płaskim opakowaniu zajmującym niewiele miejsca. Obudowę naścienną można szybko i łatwo zamontować, korzystając z dołączonej instrukcji montażu.

- Dostarczana w stanie niezmontowanym
- Optymalna wentylacja i wyciąg powietrza
- Stopień ochrony IP20
- Zamykane drzwi z bezpiecznego szkła ze stalową ramą
- Kąt otwarcia drzwi 230
- 1-punktowy zamek na przednich drzwiach
- Szyny profilowe 483 mm (19") z przodu i z tyłu wewnątrz obudowy, ocynkowane
- Szyny profilowe 483 mm (19") mają regulowaną głębokość i są oznaczone jednostką wysokości
- Wytrzymała blacha stalowa 1,0 - 1,2 mm o dużej nośności, malowana proszkowo
- Możliwość wprowadzenia kabli z tyłu, na dachu i w podstawie (wstępnie wycięte otwory)
- Dach jest przygotowany do montażu wentylatora (wycięte mocowania)
- Otwory wentylacyjne do aktywnej i pasywnej wentylacji
- 4 punkty uziemienia (podstawa, panel boczny i drzwi przednie) z zaślepką ochronną
- Głębokość instalacji komponentów (standardowa maksymalna): 369 - 470 mm