Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 04:47

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/szafa-stojaca-19-cali-15u-600x800-ff01-6815-23b-p-289044.html



Szafa stojąca 19 cali 15U 600x800 FF01-6815-23B

Cena brutto	**1 274,99 zł**
Cena netto	**1 036,58 zł**
Numer katalogowy	**NULAGR150000017**
Kod producenta	**FF01-6815-23B**
Kod EAN	**5901969439755**
Uwaga	**CE+WEEE**
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	**Perforowane**
Gwarancja	**36 mc.**
Wyświetlacz LCD	**Nie**
Akcesoria sieciowe - rodzaj	**Szafka stojąca**
Wysokość U	**15U**
Obciążenie (maks.)	**800**
Klasa szczelności	**IP20**
Waga	**50**
Szerokość	**600**
Akcesoria w zestawie	**Zamki boczne Zamek tylny Zamek przedni Śruby M6 Panel Wentylacyjny (4 wentylatory) Nóżki Kółka z hamulcem Kabel uziemiający**
Materiał	**Stal**
Wymiary	**Całkowite: 600 x 800 x 848 mm Wysokość (górny panel - dolny panel): 769 mm Wysokość (górny panel - podłoże): 842 mm Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 848 mm Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm Szerokość rozst**
Pozostałe parametry	**Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie - Perforowane Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany) Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki Zgodność ze standardami: ANSI/EIA**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Szafa instalacyjna rack stojąca 19" 15U 600x800 czarna drzwi perforowane Lanberg (flat pack)

Szafa jednosekcyjna Lanberg FF01-6815-23B została zaprojektowana specjalnie do budowy sieci, montażu okablowania oraz przechowywania sprzętu o rozmiarze 19". Posiada maksymalny łączny udźwig wynoszący do 800 kg.

To idealne rozwiązanie dla centrów danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Bez problemu spełni swoją rolę w rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach czy korporacjach. Doskonale sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych, takich jak sieci telewizji kablowej, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP.

Konstrukcja szafy wykonana jest z wysokiej jakości walcowanej stali, co gwarantuje doskonały design i trwałość. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu dwustronnego. Boczne panele są zdejmowalne (z zamkami w zestawie), a tylne drzwi wykonane z stali perforowanej, które również posiadają zamek. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykane panele: górny i dolny (z zaślepkami w zestawie).

W zestawie znajduje się także panel wentylacyjny z czterema wentylatorami o napięciu 230V. Dodatkowo, dołączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych oraz zestaw uziemiający dwa przewody oraz nakrętki (przednie i tylne drzwi). Dzięki konstrukcji typu flat pack, cała szafa jest pakowana w trzy płaskie opakowania, co ułatwia transport.