

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-stojaca-rack-19-42u-600x800-ff01-6842-23b-p-212649.html>

Szafa stojąca Rack 19 42U 600x800 FF01-6842-23B

Cena brutto	2 641,99 zł
Cena netto	2 147,96 zł
Numer katalogowy	NULAGR42U000021
Kod producenta	FF01-6842-23B
Kod EAN	5901969428841
Wymiary	Wymiary szafy (S x G x W): 600x800x2047.5 mm, Wysokość (górny panel - dolny panel): 1968.5 mm, Wysokość (górny panel - podłóże): 2041.5 mm, Wysokość (górny panel - podłóże uwzględniając śruby): 2047.5 mm, Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 63x190x
Pozostałe parametry	Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki, Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie, Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie - Perforowane, Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 &
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Perforowane
Gwarancja	36 mc.
Wyświetlacz LCD	Nie
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Wysokość U	42U
Obciążenie (maks.)	800
Klasa szczelności	IP20
Szerokość	600
Akcesoria w zestawie	Akcesoria do mocowania, Zamek drzwi przednich i tylnych, Dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6
Materiał	Stal

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-6842-23B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania i designem. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.