

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/szafa-stojaca-rack-19-42u-800x1000-ff01-8042-23b-p-212650.html>

Szafa stojąca Rack 19 42U 800x1000 FF01-8042-23B

Cena brutto	3 108,99 zł
Cena netto	2 527,63 zł
Numer katalogowy	NULAGR42U000022
Kod producenta	FF01-8042-23B
Kod EAN	5901969428858
Pozostałe parametry	Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki, Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie, Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylne - Perforowane, Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 &
Materiał	Stal
Szerokość	800
Obciążenie (maks.)	800
Akcesoria sieciowe - rodzaj	Szafka stojąca
Gwarancja	36 mc.
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	Wymiary szafy (S x G x W): 800x1000x2047.5 mm, Wysokość (górny panel - dolny panel): 1968.5 mm, Wysokość (górny panel - podłoże): 2041.5 mm, Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 2047.5 mm, Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 83x102
Akcesoria w zestawie	Akcesoria do mocowania, Zamek drzwi przednich i tylnych, Dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6, 2 pionowe organizery kabli x2
Klasa szczelności	IP20
Wysokość U	42U
Wyświetlacz LCD	Nie
Rodzaj drzwi przednich (szafy serw.)	Perforowane

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna Lanberg FF01-8042-23B to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19 o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania i designem. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi perforowane z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne perforowane stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport. W zestawie dołączony jest również pionowy organizator kabli