

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/t2454msc-b1ag-60-5cm-24in-ips-1920x1080-250cd-10tp-pcap-p-344795.html>



T2454MSC-B1AG 60.5CM 24IN IPS/1920X1080 250CD 10TP PCAP

Cena brutto	1 463,99 zł
Cena netto	1 190,24 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCGRZ
Kod producenta	T2454MSC-B1AG
Kod EAN	4948570116416
Zakres kąta nachylenia	-5 - 90°
Kolor produktu	Czarny
Wysokość urządzenia (z podstawą)	388 mm
HDCP	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Technologia dotyku	Multi-touch
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
HDMI	Tak
Waga (z podstawą)	5,5 kg
Wbudowany mikrofon	Nie
Natywna proporcja obrazu	16:9
Technologia wyświetlacza	LED
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Wejście audio	3.5mm
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	366281
Szerokość urządzenia (z podstawą)	540,5 mm
Przeznaczenie	Poziomy/Pionowy
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	20 kWh
Regulowana wysokość (max)	7 cm
Regulacja pochylenia	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Wysokość (bez podstawy)	322,5 mm
Ostrzeżenia	Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania

	lub uderzania monitora.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kensington Lock	Tak
Szerokość (bez podstawy)	540,5 mm
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Certyfikaty zgodności	RoHS
NVIDIA G-SYNC	Nie
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Języki menu ekranowego	Francuska,Angielski,Portugalski, Rosyjski,Hiszpański,Niemiecki, Holenderski,Japońska,Polski,Włoski
Kąt widzenia w poziomie	178°
Pobór mocy	24 W
Głębokość (bez podstawy)	46,5 mm
Głębokość urządzenia (z podstawą)	128 mm
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Ekran dotykowy	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Certyfikaty	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB
Zgodność z OmniTapps Multitouch	Nie
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Liczba języków OSD	10
Wymiary (SxGxW) z podstawą	540,5 x 128 x 388 mm
AMD FreeSync	Nie
Kształt ekranu	Płaski
Technologia touchscreen	Pojemnościowa
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Standard VESA	Tak
Część widoczna ekranu	527,04 x 296,46 mm
Rozmiar plamki	0,274 x 0,274 mm
Jasność	250 cd/m2
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Typ HD	Full HD
Wbudowane głośniki	Tak
Port USB Touch	Tak

Format obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Ilość symultanicznych punktów dotyku	10
Podświetlenie LED	Tak
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Ilość portów HDMI	1
Stopień ochrony IP	IPX1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Megapiksele	2,1 MP
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Typ ekranu dotykowego	Przeznaczony dla wielu użytkowników
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Regulacja wysokości	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów USB Typu A downstream	1
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	30000 h
Ilość portów upstream	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Długość przekątnej ekranu (cm)	60,5 cm
Przewody	USB,HDMI,VGA,Prąd przemienny
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 80 kHz
Pełny HD	Tak
Zasięg skanowania (długość)	56 - 75 Hz
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1920 x 1080 (HD 1080),1440 x 900 (WXGA+),640 x 480 (VGA),1680 x 1050 (WSXGA+),1280 x 1024 (SXGA)
Przekątna ekranu	23,8"
Rozdzielczość	1920 x 1080 px

Opis produktu

- Gwarancja: F024M