Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/t360-6315p-16gb-1x480gb-h355-iden-2x700w-3y-p-379715.html



T360 6315P 16GB 1x480GB H355 iDEn 2x700W 3Y

Cena brutto	**18 376,99 zł**
Cena netto	**14 940,64 zł**
Numer katalogowy	**RSDELST36000006**
Kod producenta	**EMEA_PROMO_T360_SPL3**
Kod EAN	**5902002360289**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Waga	**25.1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**Wysokość 382.5 mm (z nóżkami) 369.5 mm(bez nóżek) Szerokość 175.0 mm Głębokość 579.72 mm z ramką 562.12 mm bez ramki**
Gwarancja	**36 mc.**
Zewnętrzne porty we-wy serw.	**Porty na panelu przednim 1 port kontrolera iDRAC Direct (Micro USB AB) 1 port USB 3.2 pierwszej generacji Porty z tyłu obudowy 1 oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC 3 porty USB 2.0 3 porty USB 3.2 pierwszej generacji 1 port szeregowy 1 port VGA 2 por**
Gniazda rozszerzeń serw.	**Gniazdo 1: karta x8 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 2: karta x16 piątej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 3: karta x1 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 4: karta x8 czwar**
Możliwość instalacji dysków SSD	**Tak**
Interfejs dysku serw.	**SATA**
Zainstalowana pamięć RAM	**16**
Typ pamięci serw.	**DDR5**
Seria procesora serw.	**Intel Xeon**
Rodzaj pamięci serw.	**ECC**
Maks. obsługiwana liczba procesorów	**1 szt.**
Liczba zainstalowanych procesorów	**1 szt.**
Kontroler dysków	**Karta**

Liczba wszystkich gniazd pamięci	**4**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**1**
Obsługa hot-plug zasilaczy	**Tak**
Maksymalna liczba zasilaczy	**2**
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji	**8**
Liczba zamontowanych zasilaczy	**2**
Pozostałe informacje o kontrolerze	**PERC H355 karta kontrolera, pełna wysokość**
Maks. wielkość pamięci	**128**
Pozostałe informacje o procesorze	**Intel Xeon 6 Performance 6315P 2,8 GHz, 4 rdzenie / 4 wątki, 12 MB pamięci podręcznej, Turbo, (55 W), DDR5-4800**
Interfejs sieciowy	**Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom 5720**
Data Act	**Dell - BSDEL%, CGDEL%, DZDEL%, NBDEL%, NSDEL%, NUDEL%, OYDEL%, RRDEL%, RSDEL%, SCDEL%, NBEMC%, NSEMC%, NUEMC%, OYEMC%, RREMC%**
Taktowanie procesora	**2.8**
Moc zasilacza	**700**
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków	**2**
Liczba zainstalowanych dysków tw.	**1**
Napęd optyczny	**Brak**
Poziomy RAID	**10 (1+0)**
Obudowa serw.	**Tower**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**

Opis produktu