Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:52

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/t360-6315p-32gb-2x2-4tb-h355-ident-700w-3y-p-415821.html



# T360 6315P 32GB 2x2.4TB H355 iDEnt 700W 3Y

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **26 420,99 zł** |
| Cena netto | **21 480,48 zł** |
| Numer katalogowy | **RSDELST36000010** |
| Kod producenta | **EMEA_PROMO_T360_SPL10** |
| Kod EAN | **5902002402835** |
| Typ pamięci serw. | **DDR5** |
| Seria procesora serw. | **Intel Xeon** |
| Rodzaj pamięci serw. | **Unbuffered** |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów | **1 szt.** |
| Liczba zainstalowanych procesorów | **1 szt.** |
| Kontroler dysków | **Karta** |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci | **4** |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | **2** |
| Obsługa hot-plug zasilaczy | **Tak** |
| Maksymalna liczba zasilaczy | **2** |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji | **8** |
| Liczba zamontowanych zasilaczy | **1** |
| Pozostałe informacje o kontrolerze | **PERC H355 Adapter FH** |
| Maks. wielkość pamięci | **128** |
| Pozostałe informacje o procesorze | **Intel(R) Xeon(R) 6 Performance 6315P 2.8G, 4C/4T, 12M Cache, Turbo, (55W) DDR5-4800** |
| Interfejs sieciowy | **Dwuportowa gigabitowa karta sieciowa Broadcom 5720** |
| Taktowanie procesora | **2.8** |
| Moc zasilacza | **700** |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków | **4.8** |
| Liczba zainstalowanych dysków tw. | **2** |
| Napęd optyczny | **Brak** |
| Poziomy RAID | **10 (1+0)** |
| Data Act | **Canon - __CAN%** |
| Obudowa serw. | **Tower** |

| | |
|---|---|
| Obsługa hot-swap dysków | **Tak** |
| Format szerokości dysku | **3,5'' (LFF)** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Waga | **25.1** |
| Gwarancja | **36 mc.** |
| Wymiary | **Wysokość 382.5 mm (z nóżkami) 369.5 mm(bez nóżek) Szerokość 175.0 mm Głębokość 579.72 mm z ramką 562.12 mm bez ramki** |
| Zewnętrzne porty we-wy serw. | **Porty na panelu przednim 1 port kontrolera iDRAC Direct (Micro USB AB) 1 port USB 3.2 pierwszej generacji Porty z tyłu obudowy 1 oddzielny port Ethernet kontrolera iDRAC 3 porty USB 2.0 3 porty USB 3.2 pierwszej generacji 1 port szeregowy 1 port VGA 2** |
| Gniazda rozszerzeń serw. | **Gniazdo 1: karta x8 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 2: karta x16 piątej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 3: karta x1 czwartej generacji o pełnej wysokości i połowie długości Gniazdo 4: karta x8 czwar** |
| Możliwość instalacji dysków SSD | **Tak** |
| Interfejs dysku serw. | **SATA** |
| Zainstalowana pamięć RAM | **32** |

## Opis produktu