

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/te16-przetwornica-falownik-o-mocy-ciaglej-1-200w-2x-vac-230v-2x-usb-p-348152.html>



## TE16 Przetwornica (falownik) o mocy ciągłej 1.200W (2x VAC 230V / 2x USB)

|                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                | <b>367,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Cena netto                 | <b>299,18 zł</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Numer katalogowy           | <b>ASTEXZ000004753</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta             | <b>TE16</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Kod EAN                    | <b>4260358121086</b>                                                                                                                                                                                                              |
| Napięcie wejściowe (min.)  | <b>10.5</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wyjściowe (min.)  | <b>230</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Uwaga                      | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor (wyliczeniowy)       | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Wymiary                    | <b>Długość przewodu 2x 90cm<br/>Wymiary: (D) 28,8 x (S) 15,9 x (W) 9,9cm</b>                                                                                                                                                      |
| Waga                       | <b>2.3</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Częstotliwość              | <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Moc ciągła                 | <b>1200</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| Napięcie wejściowe (maks.) | <b>16</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| Napięcie wyjściowe (maks.) | <b>230</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Gwarancja                  | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozostałe parametry        | <b>Napięcie wejściowe akumulatora DC 12V (10,5V-16V) Napięcie wyjściowe na gniazdo AC 230V / AC częstotliwość 50Hz nominalna Zmodyfikowana fala sinusoidalna Ochrona obwodu (przeciążenie DC): 3x 40A wewnętrzne bezpieczniki</b> |
| Akcesoria w zestawie       | <b>Przetwornica (falownik) samochodowa o mocy ciągłej 1.200W (2x VAC 230V / 2x USB) Technaxx TE16 2x 90cm kabel przyłączeniowy Instrukcja obsługi</b>                                                                             |
| Zabezpieczenia / filtry    | <b>Przeciwp przeciężeniowe (OPP)</b>                                                                                                                                                                                              |
| Moc chwilowa               | <b>2400</b>                                                                                                                                                                                                                       |

### Opis produktu

---

## **Przetwornica (falownik) o mocy ciągłej 1.200W (2x VAC 230V / 2x USB) Technaxx TE16**

Do ładowania różnych urządzeń elektronicznych w samochodzie, kamperze, na łodzi.

- Funkcjonalna przetwornica o mocy ciągłej 1.200W i szczytowej aż 2.400W.
- Przekształca moc akumulatora 12V DC (podpięcie bezpośrednio do instalacji) na standardową moc (instalacji domowej) 230VAC w i pozwala na ładowanie i zasilanie różnych urządzeń elektronicznych t.j. laptopy, komputery stacjonarne, konsole do gier, tablety, smartfony, odbiorniki TV, odtwarzacze DVD/MP3, systemy GPS, akcesoria kempingowe.
- Zmodyfikowana fala sinusoidalna w szczególności predysponuje TE16 do zasilania oświetlenia lub ogrzewania.
- Ładowanie i zasilanie tych urządzeń może odbywać się poprzez 2 gniazda AC (Schuko) lub z wykorzystaniem jednego z 2 portów USB (5V / 3.1 A łącznie)
- Przetwornica ma wbudowany system chroniący akumulator przed jego rozładowaniem, który automatycznie ją wyłączy, kiedy napięcie akumulatora spadnie do ok. 10.5V lub ok. 16V.
- Urządzenie jest zabezpieczone przez przeciążeniem i zwarcie. Wbudowany wentylator chroni je przed przegrzaniem.