

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/techly-extender-splitter-hdmi-1x2-1080p60hz-po-skr-p-292679.html>

## TECHLY EXTENDER SPLITTER HDMI 1X2 1080P60HZ PO SKR



|                                                  |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| Cena brutto                                      | <b>909,99 zł</b>               |
| Cena netto                                       | <b>739,83 zł</b>               |
| Numer katalogowy                                 | <b>KVVTHLEKO0005</b>           |
| Kod producenta                                   | <b>028184</b>                  |
| Kod EAN                                          | <b>8054529028184</b>           |
| Prąd wejściowy                                   | <b>2 A</b>                     |
| Bypass HDCP i EDID                               | <b>Tak</b>                     |
| Kolor produktu                                   | <b>Czarny</b>                  |
| Napięcie robocze (odbierane)                     | <b>5 V</b>                     |
| HDCP                                             | <b>Tak</b>                     |
| Wyjścia RJ-45                                    | <b>2</b>                       |
| Gniazdko wyjścia DC                              | <b>Tak</b>                     |
| Wymiary transmitera (SxGxW)                      | <b>160 x 65 x 20 mm</b>        |
| Możliwość montażu na ścianie                     | <b>Tak</b>                     |
| Nadajnik podczerwieni w zestawie                 | <b>Tak</b>                     |
| Obsługa PoE                                      | <b>Tak</b>                     |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | <b>CE</b>                      |
| Kod dostawcy                                     | <b>028184</b>                  |
| Obsługa audio                                    | <b>Tak</b>                     |
| Wymiary odbiornika (S x G x W)                   | <b>710 x 66 x 23 mm</b>        |
| Maksymalna rozdzielczość                         | <b>1920 x 1080 px</b>          |
| Wersja HDCP                                      | <b>1.2</b>                     |
| Głębia kolorów                                   | <b>36 bit</b>                  |
| Wejścia RJ-45                                    | <b>1</b>                       |
| Certyfikaty                                      | <b>CE, FCC</b>                 |
| Zdane wyjścia IR                                 | <b>1</b>                       |
| Model                                            | <b>Nadajnik i odbiornik AV</b> |
| Zdalne wejście IR                                | <b>1</b>                       |
| Maksymalny dystans transferu                     | <b>40 m</b>                    |
| Obsługiwane typy kabli                           | <b>Cat6a,Cat7,Cat6</b>         |
| Liczba wyjść HDMI                                | <b>2</b>                       |

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| HDMI in                              | <b>1</b>                                    |
| Pilot zdalnego sterowania            | <b>IR</b>                                   |
| Obsługiwane formaty audio            | <b>PCM</b>                                  |
| Skrócona instrukcja obsługi          | <b>Tak</b>                                  |
| Obsługiwane tryby wideo              | <b>1080i,1080p,480p,576p,480i,576i,720p</b> |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | <b>60 Hz</b>                                |
| Kompatybilność 3D                    | <b>Nie</b>                                  |
| Zasilacz sieciowy                    | <b>Tak</b>                                  |
| Wersja HDMI                          | <b>1.3</b>                                  |
| Materiały                            | <b>Aluminium</b>                            |
| Obsługa funkcji Plug & Play          | <b>Tak</b>                                  |
| Napięcie pracy                       | <b>5 V</b>                                  |
| Dopuszczalna wilgotność względna     | <b>0 - 95%</b>                              |
| Zakres temperatur (przechowywanie)   | <b>-20 - 70 °C</b>                          |
| Zakres temperatur (eksploatacja)     | <b>0 - 60 °C</b>                            |
| Diody LED                            | <b>Tak</b>                                  |
| Waga produktu                        | <b>782 g</b>                                |
| Przewody                             | <b>Podczerwień</b>                          |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M