Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/techly-i-wl-repeater7-przedluzacz-sieciowy-wzmacniacz-sieciowy-bialy-10-100-mbit-s-p-331581.html



Techly I-WL-REPEATER7 przedłużacz sieciowy Wzmacniacz sieciowy Biały 10, 100 Mbit/s

Cena brutto	**114,99 zł**
Cena netto	**93,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCGJL**
Kod producenta	**28566**
Kod EAN	**8054529028566**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Przycisk WPS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-10 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2,WEP**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**41 mm**
Szerokość produktu	**41 mm**
Głębokość produktu	**27 mm**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Diody LED	**Zasilanie**
Waga produktu	**86 g**
Kanały ilość (UE)	**13 kan.**
Prąd wejściowy	**0.1 A**

Typ wtyczki zasilającej	**Typu C**
Kolor produktu	**Biały**
Cechy sieci	**Repeater (Extender), Router, Access Point (AP mode)**
Obsługa PoE	**Tak**
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	**300 Mbit/s**
Wi-Fi	**Tak**
Maksymalny dystans transferu	**200 m**
Prąd wyjściowy	**0,5 A**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Nie**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Certyfikaty	**CE, FCC**
Częstotliwość Wi-Fi	**Jedna częstotliwości (2,4 GHz)**
Zgodny z Mac	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość anten	**2**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Zestaw układów	**MT7628K**
Napięcie operacyjne	**5 V**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Technologia okablowania	**10/100Base-T(X)**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M