Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 02:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/telefon-ip-gxp-1625-hd-p-44604.html



Telefon IP GXP 1625 HD

Cena brutto	**195,99 zł**
Cena netto	**159,34 zł**
Numer katalogowy	**TEGRSV200000000**
Kod producenta	**GXP1625**
Kod EAN	**6947273701798**
Obsługa zestawów słuchawkowych	**Przewodowe**
Liczba kont	**2**
Funkcje telefonii IP	**Wstrzymanie/Przekazywanie/Przekierowanie 3-osobowe połączenia konferencyjne Parkowanie/odbieranie połączenia Symulacja połączenia SCA/BLA Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji Połączenie oczekujące Rejestr połączeń (max. 200 wpisó**
PoE	**Tak**
Obsługiwane protokoły (VoIP)	**STUN**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Wyświetlacz LCD z podświetleniem**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RJ-9**
Rozdzielczość (urz.mobilne)	**132 x 48**
Funkcje specjalne	**Dwa dwukolorowe klawisze linii 3 kontekstowe klawisze programowalne XML 3- osobowe połączenia konferencyjne Obsługa wielu języków wyświetlania interfejsu Zautomatyzowane usługi spersonalizowanych informacji Możliwość ustawioania własnego dzwonka Zaawansow**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP/UDP RTP/RTCP HTTP/HTTPS ARP/RARP ICMP DNS (rekord A, SRV, NAPTR) DHCP PPPoE SSH TFTP NTP SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRTP**
Bezpieczeństwo	**Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit) TLS SRTP HTTPS Kontrola dostępu do nośnika 802.1x**

Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100 Mbit/s PoE**
Kodeki audio	**G.723**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura podczas pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura podczas przechowywania: od -10 do 60 stopni C Wilgotność 10 - 90% (bez kondensacji)**
Waga	**0.73**
Akcesoria w zestawie	**Telefon GXP1625 Słuchawka z przewodem Podstawa biurkowa Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Skrócona instrukcja instalacji Broszura Licencja GPL**
Wymiary	**209 x 184.5 x 76.2 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS Możliwość montażu do ściany QoS: 2 warstwa (802.1Q/802.1P), 3 warstwa (ToS, DiffServ, MPLS) Aktualizacja oprogramowania (TFTP/HTTP/HTTPS) Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub XML Klawisze: 2 klawis**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Telefon IP GXP 1625 HD

GXP1625jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programo walnych XML, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu.

GXP1625są wyposażone w dwa porty sieciowe 10/100 Mb/s, oraz dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE.

Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenia.