

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/telefon-ip-gxp-1625-hd-p-44604.html>



Telefon IP GXP 1625 HD

Cena brutto	183,99 zł
Cena netto	149,59 zł
Numer katalogowy	TEGRSV200000000
Kod producenta	GXP1625
Kod EAN	6947273701798
Waga	0.73
Akcesoria w zestawie	Telefon GXP1625 Słuchawka z przewodem Podstawa biurkowa Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Skrócona instrukcja instalacji Broszura Licencja GPL
Wymiary	209 x 184.5 x 76.2 mm
Pozostałe parametry	Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS Możliwość montażu do ściany QoS: 2 warstwa (802.1Q/802.1P), 3 warstwa (ToS, DiffServ, MPLS) Aktualizacja oprogramowania (TFTP/HTTP/HTTPS) Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069 lub XML Klawisze: 2 klawis
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Obsługa zestawów słuchawkowych	Przewodowe
Liczba kont	2
Funkcje telefonii IP	Wstrzymanie/Przekazywanie/Prze kierowanie 3-osobowe połączenia konferencyjne Parkowanie/odbieranie połączenia Symulacja połączenia SCA/BLA Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji Połączenie oczekujące Rejestr połączeń (max. 200 wpisó
PoE	Tak
Obsługiwane protokoły (VoIP)	STUN
Pozostałe parametry wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Pozostałe porty we/wy	1 x RJ-9
Rozdzielczość (urz.mobilne)	132 x 48
Funkcje specjalne	Dwa dwukolorowe klawisze linii 3 kontekstowe klawisze programowalne XML 3- osobowe połączenia konferencyjne

	<p>Obsługa wielu języków wyświetlania interfejsu Zautomatyzowane usługi spersonalizowanych informacji Możliwość ustawioania własnego dzwonka Zaawansow</p>
Protokoły sieciowe	<p>TCP/IP/UDP RTP/RTCP HTTP/HTTPS ARP/RARP ICMP DNS (rekord A, SRV, NAPTR) DHCP PPPoE SSH TFTP NTP SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRTP</p>
Bezpieczeństwo	<p>Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit) TLS SRTP HTTPS Kontrola dostępu do nośnika 802.1x</p>
Porty we/wy (sieciówka drobna)	<p>2 x 10/100 Mbit/s PoE</p>
Kodeki audio	<p>G.723</p>
Wymagania środowiskowe	<p>Temperatura podczas pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura podczas przechowywania: od -10 do 60 stopni C Wilgotność 10 - 90% (bez kondensacji)</p>

Opis produktu

Telefon IP GXP 1625 HD

GXP1625 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programo walnych XML, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu.

GXP1625 są wyposażone w dwa porty sieciowe 10/100 Mb/s, oraz dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE.

Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenia.