Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/telefon-ip-gxp-1628-hd-p-44605.html



Telefon IP GXP 1628 HD

Cena brutto	**294,99 zł**
Cena netto	**239,83 zł**
Numer katalogowy	**TEGRSV200000001**
Kod producenta	**GXP1628**
Kod EAN	**6947273701866**
Obsługa zestawów słuchawkowych	**Przewodowe**
Liczba kont	**2**
Funkcje telefonii IP	**Wstrzymanie/Przekazywanie/Przekierowanie 3-osobowe połączenia konferencyjne Parkowanie/odbieranie połączenia Symulacja połączenia SCA/BLA Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji Połączenie oczekujące Rejestr połączeń (do 200 wpisów)**
PoE	**Tak**
Obsługiwane protokoły (VoIP)	**SIP v2.0**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Wyświetlacz LCD z podświetleniem**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RJ-9**
Rozdzielczość (urz.mobilne)	**132 x 48**
Funkcje specjalne	**Pause / Forward / Redirect 3-person conference call Parking / receiving a call Simulation of SCA / BLA connection Phonebook download (XML / LDAP) - max. 500 items Call waiting Call log (up to 200 entries) Automatically pick up the handset Voice mail Click**
Protokoły sieciowe	**TCP/IP/UDP RTP/RTCP HTTP/HTTPS ARP/RARP ICMP DNS (rekord A, SRV, NAPTR) DHCP PPPoE SSH TFTP NTP SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRT**
Bezpieczeństwo	**Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit) TLS SRTP HTTPS Kontrola dostępu do nośnika 802.1x**

Porty we/wy (sieciówka drobna)	**2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE**
Kodeki audio	**G.726**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura przechowywania: od -10 do 60 stopni C Wilgotność otoczenia: 10 - 90% (bez kondensacji)**
Waga	**0.8**
Akcesoria w zestawie	**Telefon GXP1628 + słuchawka z przewodem Podstawka biurkowa Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Skrócona instrukcja instalacji Broszura Licencja GPL**
Wymiary	**209 x 184.5 x 76.2 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS Dźwięk HD QoS: warstwa 2 (802.1Q, 802.1P), warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Uaktualnienie oprogramowania układowego (TFTP/HTTP/HTTPS) Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069/XML Klawisze: 2 klawisze linii**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Telefon IP GXP 1628 HD

GXP1628 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przezna czonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programowalnych XML, 8 programowalnych klawiszy BLF, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu. GXP1628 jest wyposażone w dwa porty sieciowe 10/100/1000 Mb/s a dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenie, GXP1628 jest wysokiej jakości, łatwymi w obsłudze i niezawodnymi telefonami IP.