

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/telefon-ip-gxp-1628-hd-p-44605.html>



Telefon IP GXP 1628 HD

Cena brutto	252,99 zł
Cena netto	205,68 zł
Numer katalogowy	TEGRSV200000001
Kod producenta	GXP1628
Kod EAN	6947273701866
Obsługa zestawów słuchawkowych	Przewodowe
Liczba kont	2
Funkcje telefonii IP	Wstrzymanie/Przekazywanie/Prze kierowanie 3-osobowe połączenia konferencyjne Parkowanie/odbieranie połączenia Symulacja połączenia SCA/BLA Pobieranie książki telefonicznej (XML/LDAP) - max. 500 pozycji Połączenie oczekujące Rejestr połączeń (do 200 wpisów)
PoE	Tak
Obsługiwane protokoły (VoIP)	SIP v2.0
Pozostałe parametry wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Pozostałe porty we/wy	1 x RJ-9
Rozdzielczość (urz.mobilne)	132 x 48
Funkcje specjalne	Pause / Forward / Redirect 3-person conference call Parking / receiving a call Simulation of SCA / BLA connection Phonebook download (XML / LDAP) - max. 500 items Call waiting Call log (up to 200 entries) Automatically pick up the handset Voice mail Click
Protokoły sieciowe	TCP/IP/UDP RTP/RTCP HTTP/HTTPS ARP/RARP ICMP DNS (rekord A, SRV, NAPTR) DHCP PPPoE SSH TFTP NTP SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRT
Bezpieczeństwo	Kontrola poziomu dostępu użytkowników i administratorów Uwierzytelnianie MD5 i MD5-sess Plik konfiguracji zaszyfrowany przy użyciu algorytmu AES (256-bit) TLS SRTP HTTPS Kontrola dostępu do nośnika 802.1x

Porty we/wy (sieciówka drobna)	2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE
Kodeki audio	G.726
Wymagania środowiskowe	Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C Temperatura przechowywania: od -10 do 60 stopni C Wilgotność otoczenia: 10 - 90% (bez kondensacji)
Waga	0.8
Akcesoria w zestawie	Telefon GXP1628 + słuchawka z przewodem Podstawa biurkowa Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Skrócona instrukcja instalacji Broszura Licencja GPL
Wymiary	209 x 184.5 x 76.2 mm
Pozostałe parametry	Obsługa słuchawek Plantronics z funkcją EHS Dźwięk HD QoS: warstwa 2 (802.1Q, 802.1P), warstwa 3 (ToS, DiffServ, MPLS) Uaktualnienie oprogramowania układowego (TFTP/HTTP/HTTPS) Masowa konfiguracja za pomocą protokołu TR-069/XML Klawisze: 2 klawisze linii
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Telefon IP GXP 1628 HD

GXP1628 jest standardowym telefonem IP firmy Grandstream przeznaczonym dla małych firm. Model działa pod kontrolą systemu Linux i jest wyposażony w obsługę dwóch linii, trzech klawiszy programowalnych XML, 8 programowalnych klawiszy BLF, dźwięku HD oraz 3-osobowych połączeń konferencyjnych. Wygodną obsługę zapewnia ekran LCD o rozdzielczości 132 x 48 pikseli o doskonałej jakości obrazu. GXP1628 jest wyposażony w dwa porty sieciowe 10/100/1000 Mb/s a dodatkowo posiada zintegrowane funkcje PoE. Dzięki dodatkowym funkcjom, takim jak obsługa wielu języków interfejsu, funkcji EHS (Electronic Hook Switch elektroniczny przełącznik widełkowy) do zestawów słuchawkowych firmy Plantronics oraz funkcji oczekiwania na połączenie, GXP1628 jest wysokiej jakości, łatwym w obsłudze i niezawodnym telefonem IP.