Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/telefon-ip-gxp-2160-hd-p-44611.html

Telefon IP GXP 2160 HD



Cena brutto	**604,99 zł**
Cena netto	**491,86 zł**
Numer katalogowy	**TEGRSV600000002**
Kod producenta	**GXP2160**
Kod EAN	**6947273701361**
Obsługa zestawów słuchawkowych	**Przewodowe**
Liczba kont	**6**
Funkcje telefonii IP	**Usługi telefoniczne: Wstrzymywanie połączeń Przekierowywanie połączeń Pięciostronne konferencje Call park Call pickup SCA BLA Rozszerzenia: wirtualne BLF/szybkie wybieranie, pobieralna książka telefoniczna (XML, LDAP, do 2000 kontaktów), połączenia oczeku**
PoE	**Tak**
Obsługiwane protokoły (VoIP)	**SIP**
Pozostałe parametry wyświetlacza	**Kolorowy ekran LCD**
Pozostałe porty we/wy	**1 x RJ-9**
Rozdzielczość (urz.mobilne)	**480 x 272**
Funkcje specjalne	**Wsparcie SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, ze zintegrowany**
Bezpieczeństwo	**Hasła użytkownika i administratora Uwierzytelnianie szyfrowane przez MD5 i MD5-ses Szyfrowanie AES pliku konfiguracyjnego SRTP TLS Kontrola dostępu do mediów 802.1x**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x USB 2.0 Type A**
Kodeki audio	**G.722**
Przekątna ekranu (urz.mobilne)	**4,3''**
Waga	**0.98**
Akcesoria w zestawie	**Telefon GXP 2160 Słuchawka z**

	kablem Podstawka Uniwersalny zasilacz Kabel sieciowy Podręcznik użytkowania
Wymiary	**222 x 210 x 93 mm**
Pozostałe parametry	**HD Audio: Tak, w słuchawce i zestawie głośnomówiącym Podstawka: Tak, wbudowana podstawka z możliwymi dwoma kątami ustawieniaAktualizacje /provisioning Aktualizacja firmware przez: TFTP/HTTP/HTTPS lub lokalnie przez HTTP, masowy provisioning z użyciem szyf**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

GXP2160 jest telefonem multimedialnym nowej generacji przeznaczonym dla przedsiębiorstw, który posiada 6 przycisków linii SIP, podświetlany ekran LCD TFT o przekątnej 4,3 cala, 5 dedykowanych, programowalnych przez XML, zależnych od kontekstu przycisków ekranowych; podwójny gigabitowy port sieciowy ze zintegrowanym PoE oraz Bluetooth, 5-stronne konferencje oraz Electronic Hook Switch (EHS). GXP2160 dostarcza dźwięk HD znakomitej jakości, najnowocześniejsze usługi telefoniczne, automatyczny provisioning pozwalający na proste wdrożenia, zaawansowaną ochronę prywatności i wysoką interoperacyjność z innymi urządzeniami SIP i wiodącymi platformami SIP/NGN/IMS.

- Kolorowy ekran LCD o rozdzielczości 480x272
- 6 dwukolorowych przycisków linii (z 6 kontami SIP), 5 programowalnych zależnych od kontekstu przycisków, konferencja 5-stronna, 24 przyciski szybkiego wybierania BLF z dwukolorowymi diodami LED
- Podwójny, samo wykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps, Power-over-Ethernet, Bluetooth, USB, SD, EHS (Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics
- Automatyczny provisioning z wykorzystaniem pliku TR-069 lub pliku konfiguracyjnego XML szyfrowanego przez AES, SRTP, TLS/ HTTPS do zaawansowanej ochrony bezpieczeństwa.
- Zintegrowane aplikacje internetowe [pogoda, waluty, RSS (oczekujące), itp.]